

Z43F美标平板闸阀

产品名称	Z43F美标平板闸阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:Z43F 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

一、 Z43F-150LB,Z43F-300LB,Z43F-400LB,Z43F-600LB美标平板闸阀产品简介

Z43F美标平板闸阀

本系列产品采用新型浮动式密封结构，适用于压力不大于10MPa，温度-29 ~ 121 的H₂S气体含量较高的天然气管线上，作为控制介质的启闭及调节装置，该产品结构设计新颖、选材恰当、测试严格、操作轻便，具有较强的防腐、耐磨、耐冲蚀性能，是石油工业界一种理想的新型装备。

二、 Z43F-150LB,Z43F-300LB,Z43F-400LB,Z43F-600LB美标平板闸阀应用范围：

平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。

Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线

三、 Z43F-150LB,Z43F-300LB,Z43F-400LB,Z43F-600LB美标平板闸阀结构特征与工作原理

- 1、 采用浮动阀座，双向启闭，密封可靠，启闭灵活。
- 2、 闸板均有导向条给予精密导向，同时密封面均喷焊硬质合金，耐冲蚀。
- 3、 阀体承载能力高，通道为直通式，全开时，与闸板导流孔相贯通和直管相似，流阻很小。阀杆采用复合填料，多重密封，使得密封可靠，摩擦力小。

4、 关闭阀门时，顺时针转动手轮，闸板下移至底部，由于介质压强的作用，将进口端密封座推向闸板方向，形成较大的密封比压，从而形成第一道密封。同时，将闸板压向出口端密封座上，成为双重密封。

5、 由于采用双重密封，所以可在不影响管道工作的情况下更换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。

6、 开启闸板时，逆时针旋转手轮，闸板上移，导流孔与通道孔相贯通。随着闸板的上升，贯通孔逐渐加大，至极限位置时，导流孔与通道孔相重合，此时全开。