

松下贴片机CM602

产品名称	松下贴片机CM602
公司名称	厦门和佳泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区第一农场孚中央村100号1楼
联系电话	13285923919 18965144971

产品详情

简单介绍：松下贴片机CM602,CM602-L高速模组贴片机，CM602贴片机不仅沿用了松下贴片机CM402原先的模块，并且根据需要新增加了12吸嘴的高速头和直接吸取式托盘，扩大了原先8个吸嘴高速贴片头的功能，再加上带压力控制功能的3吸嘴多功能头，使其各种不同模块组合方式多达10种，真正意义上实现了模块化，让客户能够现地随意组合搭配。详情介绍：松下贴片机CM602,CM602-L高速模组贴片机

我司供应松下高速模组贴片机CM602-L,以下是cm602贴片机参数：

松下高速贴片机cm602参数：机种名 CM602-L型号 NM-EJM8A基板尺寸 L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 460 mm高速贴装头 12支吸嘴贴装速度 100 000 cph (0.036 s/芯片) 贴装精度 ± 40 μ m/芯片(Cpk 1) www.smt11.cn元件尺寸 0402芯片 *5 ~ L 12 mm × W 12 mm × T 6.5 mm通用贴装头 LS 8支吸嘴贴装速度 75 000 cph (0.048 s/芯片) 贴装精度 ± 40 μ m/芯片、± 35 μ m/QFP 24 mm、± 50 μ m/QFP < 24 mm (Cpk 1) 元件尺寸 0402芯片 *5 ~ L 32 mm × W 32 mm × T 8.5 mm *8 泛用化Ver.5 选购件时 0402芯片 *5 ~ L 100 mm × W 50 mm × T 15 mm *6多功能贴装头 3支吸嘴贴装速度 20 000 cph (0.18 s/QFP) 贴装精度 ± 35 μ m/QFP(Cpk 1)元件尺寸 0603芯片 ~ L 100 mm × W 90 mm × T 25 mm *7 基板替换时间m0.9s (基板长度240 mm以下的*佳条件时) 电源 三相AC 200、220、380、400、420、480 V、4.0 kVA空压源*1m0.49 MPa、170 L /min(A.N.R.)设备尺寸mW 2 350 mm × D 2 290 mm *2 × H 1 430 mm *3重量*4m3 400 kg

松下贴片机CM602,CM602-L高速模组贴片机 特点：1,XY轴均采用了*新型的线形马达，为CM602提供*强劲的动力。2,运动臂梁和头部采用新的设计和材料，不仅减轻了重量，并大大加强了刚性，使之在运动的过程中更加稳定3,X Y轴的运动采用了高速低震动设计。4,线形马达采用了新的冷却设计方案，在高速运动的情况下能够比其他使用线形马达的设备更快速有效的进行冷却，确保马达的运作效率，提高其寿命。5,7种料架就能够对应从8mm--104mm所有编带包装元件，是目前行业内料架通用性*好，适用性*广泛的设备。并且根据客户需求新增加了8mm的单料架。6,运转中料架交换，整体交换台车设计，整体交换支撑销设计等等能够大大提高设备运转效率和机种切换时间。7,在提高生产效率的同时，在软件，硬件，操作方面都沿用了CM402的成熟设计，确保了与CM402的互换性。 欢迎您了解采购松下贴片机CM602,CM602-L高速模组贴片机。