

浙江专业供应尼龙PA66 A34 01德国巴斯夫

产品名称	浙江专业供应尼龙PA66 A34 01德国巴斯夫
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	26.30/kg
规格参数	德国巴斯夫:A34 01 PA66:A34 01 尼龙:PA66
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

苏州伟润高专业供应PA66塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

Ultramid A27E 巴斯夫 尼龙66Ultramid A34 01 巴斯夫 尼龙66Ultramid A3EG10 巴斯夫 尼龙66Ultramid A3EG3 BK00564 巴斯夫 尼龙66Ultramid A3EG3 巴斯夫 尼龙66Ultramid A3EG5 巴斯夫 尼龙66

PA66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。CAS编号：32131-17-2 PA66是PA系列中机械强度、应用***广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高. 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液 卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。编辑本段应用广泛用于制造机械、汽车化学。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

