

台湾KSS标示扎带，KSS尼龙扎带

产品名称	台湾KSS标示扎带，KSS尼龙扎带
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	10.00/包
规格参数	品牌:凯士士 (KSS) 型号:MCV-100 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713 (注册地址)
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

产品详情

采用UL合格之NYLON66制成,防火等级94V-2,承受力强.符合ROHS标准.颜色:标准色为本色(白色),另有黑色,特殊颜色欢迎订购. 具体种类如下:尼龙 超宽型 耐候型 热稳定型 固定锁式型 双头型 标示型 活用式 可退式 插销式 双锁式 珠孔型 珠形 结束带 电缆槽固定等扎带.

KSS 标示扎线带

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级94V-2，不易老化。特点：扎线带前端设有空白铭牌，可用油性笔在有砂纹面上书写，标志记号。 MCV-100, 200S, 200SS MCV-100 L MCV-110 MCV-200, 270, 300, 370

单位：mm 型号 Item No. 长L 宽W 最大束线径 Max. Bundle Dia. 承受力 标示牌尺寸 包装 Packing mm in ch lbs kgs
MCV-100 100.04" 2.52 31888 x 25 100 pcs / 包 MCV-100 L 130.05 1/8" 2.52 218820 x 28
MCV-110 110.04 3/8" 2.52 01888 x 25 MCV-200 200.08" 4.65 0502228 x 13 MCV-200S 200.08" 2.55 018815 x 30
MCV-200SS 200.08" 2.55 01888 x 25 MCV-270 270.011" 4.67 5502228 x 13 MCV-300 300.011 7/8" 4.88 2502254.5 x 13
MCV-370 370.014 9/16" 4.81 05502254.5 x 13

KSS 抗UV扎线带

材质：采用UL合格之NYLON 66制成，防火等级94V-2不易老化，承受力强。颜色：黑色。特点：抗UV原料（抗紫外线），适合户外使用。用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。

KSS 可退式扎线带

材质：采用 UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2、不易老化。特点：可再松开，重复使用。