

东风牌3.5米民用危货运输车新款

产品名称	东风牌3.5米民用危货运输车新款
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:爆破器材运输车 型号:JHW5041XQYE 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

产品详情

东风牌3.5米民用危货运输车 制作工艺：爆破车侧壁设有防雨功能自然通风窗口，底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。后部设置对开门。

车厢双层结构，厢体外饰冷轧板，中间附以阻燃隔热材料，内饰铝合金板，厢体两侧安装固定运载物的卧环，防爆车厂家，车厢顶部安装防燃烟雾感应器，侧、后门安装防盗感应器。底板防爆钢板，上铺防静电胶皮，整车配置灭火器，安全告示牌。带接地导静电带，厢体为黄色或灰色；选装隔断、侧门。扎实做好安全工作把好安全关，四是检查车辆是否按照规定安全车速行驶。建立健全隐患排查治理工作机制，如果你在在乎的是质量。应配备较高素质人员，现如今危货运输公司都是私有化的，且不可存侥幸心理。

【整车技术参数】

产品商标

多士星牌

公告批次

312

产品名称

爆破器材运输车

产品型号

JHW5041XQYE

总质量(Kg)

4330

驾驶室准乘人数(人)

2

额定载质量(Kg)

1495

外形尺寸(mm)

5260 × 1980 × 2800

整备质量(Kg)

2705

货厢尺寸(mm)

3480 × 1800 × 1750

接近角/离去角(°)

21/15

前悬/后悬(mm)

1230/1430

轴荷(Kg)

1730/2600

最高车速(Km/h)

80

备注：1、厢体顶部封闭,不可开启;2、随底盘选装前面罩、前部组合灯具以及前雾灯;3、选装侧门带防雨沿对应宽度1980mm,不带侧门对应宽度1940mm;厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置,选装不带侧门,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装瓦楞;4、仅选用装配子午胎,前轮盘式制动器,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;5、该车为危险货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的防爆器材类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;该车为EX 型车辆;6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100m

m × 40mm,离地高度440mm;7、4A2-88C50发动机油耗值为12.7L/100km。

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1041SJ3BDCWXP

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

2600

轮胎规格

6.50-16 10PR,6.50R16 10PR

钢板弹簧片数

5/7+3

前轮距(mm)

1450

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1470

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

4A2-88C50

安徽全柴动力股份有限公司

2270

65

东风牌3.5米民用危货运输车 厂家出售特别推荐：跃进微型民爆物品运输车，江铃蓝牌小型民爆物品运输车，东风多利卡民爆器材运输车，东风天锦民爆物品运输车，福田奥铃民爆物品运输车等。整车完全符合国家2018年1月1日起执行的GB7258法规新标准：要求所有车型需增加防飞溅系统、刹车自动调整臂、前照灯高度调整装置、和停车楔等，仓栅车要求蓬杆焊死！襄阳丰锦专用汽车有限公司严格按照此新标准规定生产制造。

襄阳丰锦专用汽车有限公司是一家致力于爆破器材运输车，民爆运输车，危化品运输车，气瓶运输车，煤气罐运输车，油漆运输车，农药运输车，爆破车，防爆车，废电池运输车，翼开启厢式车，飞翼车，冷藏车，易燃气体厢式运输车，易燃固体厢式运输车，毒性和感染性物品厢式运输车，腐蚀性物品厢式运输车，杂项危险物品厢式运输车等专用汽车行业龙头品牌厂家，是国家发改委指定改装企业。迄今从事改装专用汽车行业16年之久，产品热销范围包含重庆，云贵川，新疆，甘肃，宁夏，内蒙古，天津，福建，湖南，湖北，河北，广东，广西，浙江及东北等地，公司秉承“质量第一，用户至上”经营方针为广大用户提供专业的合适的大牌专用汽车。厂家直销送货上门：130 4280

6688企业主页：<http://www.hbxyzyc.com>

东风牌3.5米民用危货运输车 爆破器材运输车别称民爆器材运输车，防爆车，爆破车，民爆车，民爆运输车，爆破物品运输车。是在二类危险品的底盘是改装而成的整车。1类皮卡爆破物品专用运输车有4区和2驱之分。从额定载质量的吨位上有0.4吨--10吨的区别（1类危险品运输车最多仅10吨的上户吨位）。

民爆车基本配置：带原车底盘、后双开门、货厢前、后各两个示廓灯、货厢内安装离子感烟火灾探测器、侧厢及前厢内安装固定卧环、地板及前板装置防静电胶皮、侧厢开通风口、前厢板安装灭火器、排气管尾端安装排气火花熄灭器、车架安装导静电橡胶拖地带、驾驶室安装危险标志灯、门上安装防盗感应器、车身侧面及后部粘贴橙色反光标识、橙色爆字、危险品菱形标示、车体后部设置安全告示、危险标志牌、后保险杠安装缓冲加强橡胶块、侧后护栏。