

昆明树脂瓦/透明瓦厂家.出口

产品名称	昆明树脂瓦/透明瓦厂家.出口
公司名称	云南勇涛钢材有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业园区宝象物流中心园区E区2栋206号（注册地址）
联系电话	15887014608

产品详情

合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。根据美国亚力桑那州和佛罗里达州等日光照射强烈地区户外使用结果证明，可以确保十年颜色变化 E 5。

合成树脂瓦氙弧耐候性测试

在不同的地方以角度45度太阳光照射样品得出的结论。

卓越的抗负载

合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑间距660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。

隔音效果好

经试验证明：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，合成树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

耐腐蚀性能

合成树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无[化学反应](#)。非常适合于[酸雨](#)多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

防火

合成树脂瓦属难燃材料，经国家防火权威部门按GB8624-2006标准检测，防火性能 B1级。

抗冲击

合成树脂瓦具有较强外撞击承受能力。经试验1公斤钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

自清洁性能优

合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳的现象，还有不容易挂雪，减少因雪载过重而导致坍塌的风险。

体积稳定

合成树脂瓦的膨胀系数

为 $4.93 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$ ，同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。

卓越防水性能

树脂瓦专用雨棚

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。产品宽度比传统瓦宽45%，屋面接缝少，因此合成树脂瓦比传统瓦的防水性能大大提高。

优异绝缘性能

合成树脂瓦是绝缘产品，遇到意外放电也会完好无损。

隔热性能优异

合成树脂瓦的导热系数为 0.325w/m.k ，大约是粘土瓦的 $1/310$ ，水泥瓦的 $1/5$ ， 0.5mm 厚彩钢瓦的 $1/2000$ 。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到最佳。

安装快捷

合成树脂瓦重量轻及配件品种齐全，因此很容易装卸；另外，合成树脂瓦有效宽度为 960mm ，比同行 720mm 宽的合成树脂瓦铺装效率更高、更节省成本。

设计请参照《平屋面改坡屋面建筑构造》03J203标准图集或《合成树脂（复合塑料）瓦屋面建筑构造》05CJ04标准图集。

1050国际树脂瓦搭界

绿色环保

合成树脂瓦不含石棉及放射性元素，并可回收利用，完全符合绿色环保要求。