

吊轮折叠门定做要求 东莞推拉折叠门加工

产品名称	吊轮折叠门定做要求 东莞推拉折叠门加工
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	630.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔隔断 型号:65型 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

吊轮折叠门定做要求

东莞推拉折叠门加工，从实用到造型，重量轻，外形美观，吊轮折叠门等越来越得到人们的青睐。

根据材料的分类，可分为木隔断，玻璃隔断，

金属石膏板隔墙砖、石、固体板隔墙，以及ALC隔断。

需要注意的是，很少使用在现代空间划分的材料从一种变成多种，

当然多种成分混合在一起结构、过程都比较复杂。

吊轨折叠门产品之吊轮采用聚四氟材料制成,强力耐磨、抗腐蚀、耐酸碱,每个吊轮由两个轮子组成,配以加固钢环。

其在轨道上运行时,两个轮子向相反方向转动(而不是滑动),确保运行平稳、顺畅,无噪声。

每片隔断板配有一个或两个吊轮,吊轮上装有精致的轴承,可以在90度、180度、360度及其它特定的角度顺畅的转弯而无须用转向装置。

定做吊轮折叠门的步就是安装轨道。

赛勒尔推拉折叠门有限公司使用的道轨参数如下材质：

为强度之6063T6标号的铝合金，

密度大重量轻。

特点：

重量轻、噪音低、接口处有圆形定位孔，

偏差较小2、吊轮：

材质：

为PA（尼龙）轴承型号：

6304-2RS深沟球轴承丝杆：

（典型的丝杠由螺杆、螺母和滚珠组成。

它的功能是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的一种传动结构。

)作用：

承吊屏风并连接道轨，使屏风在水平面能作任意角度旋转，

可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。

吊轮的选择原则：

由于吊轮规格有很多，

不同规格的吊轮其承载力也不同从30kg至200kg不等。

吊轮的选择可根据移动隔断使用的场所不同来进行选择。

不同品牌的吊轮具体的技术参数也不相同。

吊轨移动隔断 东莞推拉折叠门主要用于分隔室内空间的立面，

他与隔墙的区别在于隔墙是做到板下的即立面的高度不同。

对于空间较小的室内空间，做完全的区域间隔，

必然使得空间更显狭小局促。