

山东欧式构件厂家

产品名称	山东欧式构件厂家
公司名称	淄博途翔雕塑艺术品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	山东省淄博市四宝山街道办事处杨楼村东侧
联系电话	18678196885

产品详情

强度高、抗冲击：实验讲明，GRC产品断裂荷载大于1200n，超越国标JC/T799-1988（1996）装饰石膏板断裂荷载118n的10倍。GRC产品的均可稳定的承受抗压、抗冲击、巴氏硬度等几种强度测试，产品不变形、不下陷、不弯曲，不受热膨胀。

2、柔韧性：GRC产品不但硬度高而且还有很高的柔韧性，它可以制成各种尺寸、形状和设计造型，因为比较易于使用，所以被利用在复杂的吊顶和装饰中。

3、密度高且质轻：密度为1880kg/m³的GRC产品平面部的尺度厚度为3.2至8.8mm（特别要求可以加厚），每平方米重量仅4.9至9.8kg，能减轻主体建筑重量及构件负载。

4、防火性能：GRC材料属于A-级防火材料，当火灾发生时，它除了能阻燃外，本身还可以释放相当于自身重量10%至15%的水分，可大幅度降低着火面温度，降低火灾损失。

5、防潮性能：GRC构件产品在用于充满潮湿的地方时能够防潮，检测结果证明产品的吸水率仅为0.3%（最大为0.5%）

6、环保：GRC材料无任何气味，放射性核素限量符合GB6566-2001中规定的a类装饰材料的尺度。并且可以进行再生利用，属绿色环保材料。

7、声学效果好：检测讲明：4mm厚的GRC材料，透过损失500HZ 23DB、100HZ 27DB；气干比重1.88符合专业声学反射要求。颠末良好的造型设计，可构成良好的吸声结构，达到隔声、吸音的作用。

8、生产周期短：GRC产品脱膜时间仅需30分钟，干燥时间仅需6个小时。因此能大大缩短施工周期。

9、施工便捷：GRC可根据设计师的设计，随意率性造型，可大块生产、分割。现场加工性能好，安装迅速、灵活，可进行大面积无缝密拼，形成完整造型。特别是对洞口、弧形、转角等细微之处，可确保无任何误差。

GRC构件色彩是建筑的语言，对于建筑来说，除了干挂，湿贴大理石或粘瓷砖外，一般说来均需要粉刷外墙涂料，众所周知，对于建筑外表面不是抹完灰就可以立即粉刷涂料的。因为普通硅酸盐水泥属于强碱性，PH值在11 - 13之间，要想粉刷外墙涂料不卷皮不褪色，就必须等待墙面水泥PH值降到7 - 9之间，接近中性时方可粉刷，这就是建筑业内常说的返碱过程那么GRC构件的涂料如何粉刷呢？GRC构件是由硫铝酸盐快硬水泥加长纤维及筋骨制造而成，这种水泥也是强碱性PH = 11 - 12间，但由于构件是在一定温度与湿度下模具脱胎制成，返碱非常快，一般成品出模一天内PH值就可降到7 - 9之间，所以GRC构件粉刷时，只要构件接口处用原子灰将表面处理光滑，就可以粉刷了，不存在PH值高、返碱不彻底的问题，尤其经验丰富的厂家，

制造构件时加了返碱剂那就更万无一失了。

我们的地址：山东省淄博市四宝山街道办事处杨楼村东侧电话：18678196885联系手机：18678196885
期待您的咨询