

## 江苏专业代理A3EG6德国巴斯夫PA66 A3EG6 一级代理

产品名称	江苏专业代理A3EG6德国巴斯夫PA66 A3EG6 一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	26.30/kg
规格参数	德国巴斯夫:A3EG6 PA66:A3EG6 巴斯夫:A3EG6
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

### 产品详情

德国巴斯夫A3EG6（PA66一级代理商）优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货。

德国巴斯夫A3EG6（PA66一级代理商）优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

德国巴斯夫A3EG6 PA66性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

## 德国巴斯夫A3EG6 PA66用途

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

德国巴斯夫A3EG6（PA66一级代理商）欢迎新老客户来电咨询或订购

尼龙作为大用量的工程塑料,广泛用于机械,汽车,电器,纺织器材,化工设备,航空,冶金等领域。1.优良的力学性能。尼龙的机械强度高,韧性好。2.自润性,耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润性,摩擦系数小,从而,作为传动部件其使用寿命长。3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高,可在150℃下长期使用,PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250℃以上。4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,是优良的电气,电器绝缘材料。5.优良的耐气候性。6.吸水性。尼龙的吸水性大,饱和水可达3%以上。在一定的程度影响制件的尺寸稳定性