

TPU德国巴斯夫64D

产品名称	TPU德国巴斯夫64D
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:品牌销售 64D:64D (其它牌号齐全) 德国:德国原包料
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

TPU 德国巴斯夫64D添加剂

紫外线稳定剂

特性

低温下的柔性

抗微生物

抗紫外线性能良好

耐水解性

用途

薄膜

体育用品

外观

清晰/透明

加工方法

挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.20g/cmISO 1183/A硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 D, 3秒)64ISO 7619机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量330MPaISO 527-2磨损量40.0mmISO 4649-A弹性体额定值单位制测试方法拉伸应力DIN 53504 20%应变17.0MPaDIN 53504 100%应变25.0MPaDIN 53504 300%应变35.0MPaDIN 53504拉伸应力DIN 53504 屈服 146.0MPaDIN 53504 屈服50.0MPaDIN 53504伸长率DIN 53504 断裂 2450%DIN 53504 断裂350%DIN 53504撕裂强度 3170kN/mISO 34-1压缩永久变形ISO 815 23 ° C, 72 hr48%ISO 815 70 ° C, 24 hr48%ISO 815冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179 -30 ° C12kJ/mISO 179 23 ° C无断裂ISO 179注射额定值单位制加工 (熔体) 温度215 到 240 ° C模具温度20.0 到 70.0 ° C挤出额定值单位制熔体温度200 到 230 ° C备注1 .after storage in water at 80 ° C for 42 days