T35-11-3.55低噪音厨房专用轴流通风机排烟引风机

产品名称	T35-11-3.55低噪音厨房专用轴流通风机排烟引风机
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:乐清市展誉防爆电器由新公 型号:T35-11-3.55 产地:浙江省温州市乐清市
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

产品详情

T35-11(T40-11)系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机它与T30-11风机相比具有明显优点：1.结构更合理2.性能有较大提高，全压效力为89.5%。3.噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。 本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60°C。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11)型，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压，请订货时注明。

风机安装说明

1安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

5风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

买家须知

购买说明：1.因本公司为厂家直销，请在购买前了解清楚所需商品的规格和数量并和我们确认有无现货，以免造成不必要的麻烦。

2.货轻者可选择快递，按实际重量决定快递费，具体费用与卖家协商。

3.货重者可选择托运站发货方式，运费外付（外付与现付是一个价格），具体可咨询卖家。