

玻璃钢屋顶轴流风机DWT-I-4防腐风机

产品名称	玻璃钢屋顶轴流风机DWT-I-4防腐风机
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	790.00/台
规格参数	品牌:展誉防爆电器有限公司 型号:DWT-I-4 产地:浙江省温州市乐清市
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

产品详情

I 风机特点

- 1风量，噪音低，结构简单，坚固耐用；
- 2风叶优化设计，色彩柔和光鲜，持久不易褪色；
- 3电机采用100%铜线铸造而成，经久耐用；
- 4广泛适用于车间，仓库，办公楼，住宅等场合的通风换气，也可在较长的排气管道内间隔安装，以提高管道中的风压。

产品用途

DWT、BWT系列屋顶通风机适用于大型车间、厂房、仓库、影剧院、体育馆等场所通风换气。该系列风机的主要特点是：具有优良的防腐蚀性，低压头大流量的气动性能、低噪声、运转平稳可靠。

适用介质温度范围：-20 至60 。该系列风机设计合理，不需要安装通风管，拆装维护方便。

风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。