

# 杭州培训机构装修-专业培训机构装修公司-国富装饰

产品名称	杭州培训机构装修-专业培训机构装修公司-国富装饰
公司名称	浙江国富装饰设计工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇古墩路673号东楼708室
联系电话	0571-85850408 13067704082

## 产品详情

打造一个吸引家长的培训机构，首先培训机构不能有有害气体，对于每个家长而已，总希望给予孩子好的，所以培训机构在装修时选用的装修材料要选择安全、环保、无污染的装修材料，这样才不会在后期使用时散发出对人体有害的气体。

1、教育机构内部的布局。要充分考虑实际学习使用面积，一般来说教室的面积都不会很大，但要保证各种基础功能得到实现，教室的家具要摆放整齐，合理布局。其次是接待厅、办公室等空间，因为是经营性质，这些设备都是不可或缺的。

2、教育机构内部的前台。前台的担任了门面的作用，所以要特别注意。要有醒目的形象墙，用鲜艳而温柔的亮色,不要用暗色调。墙上可以根据实际前台的空间情况，设置学校logo。

3、教育机构内部的安全；

教室：3盏灯设一个开关，排风扇设一个开关;讲台设置1个空调三孔插座,1个电视DVD两孔插座，1个录音机两孔插座;讲台对面墙壁设置1个应急灯2孔插座，1个2孔1个三孔备用插座。

办公区域：校长室配置1个电灯开关，1个排风扇开关;1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，1个三孔2个两孔办公设备插座(根据办公桌摆放位置合理设置)。财务室配置1个电灯开关，1个排风扇开关;1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，1个三孔2个两孔办公设备插座(根据办公桌摆放位置合理设置)。综合办公室配置2个电灯开关(分区域控制，节约电能)，1个排风扇开关;1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，左右两边墙各配置1个三孔2个两孔办公设备插座(根据办公桌摆放位置合理设置)

前台3个咨询室各配置一个电灯开关，前台整体区域配置1个电灯开关、1个排风扇，背景墙配置1个射灯开关，背景墙两边灯箱配置1个电灯开关;休息等候区设置1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，1个饮水机三孔插座。前台设置1个三孔2个两孔办公设备插座。2、消防；a.消防双通道：确保校区除了正门入口外还必须具备一安全逃生出口，并保证逃生通道畅通无阻b.整个校区应具备防火门、灭火喷淋、烟感报警器、手动报警器、警铃、消防广播、灭火器、消防栓，并保证都可使用(注：租点前必须严格检查，里面的灭火喷淋、烟感报警器、手动报警器、警铃、消防广播是否能与主机联动或能正常运作)。

防火门设置要求。必须保证每个位置距消防出口的距离不能大于三十米;防火通道的宽度不能小于1.2米;每个喷淋头服务的建筑面积为10平方米左右;喷淋头之间的间距为3.6米;喷淋头离墙为不大于1.8米;烟感器的服务面积为50平米左右;安装在天花的最高处;每个封闭的空间不管房间大小必须至少得有一个烟感器;机房的消防要求：当机房面积达到100平方米以上时，机房内必须设置气体灭火系统，小型机房可设置小型的干粉灭火喷头;根据防火区域的划分在防火区上界限上隔墙应为防火墙，门必须为防火门。c.装修选材时，尽量少使用易燃材料.3、电梯出入口；a.选点时最好电梯数量在2部以上，在上下课高峰期时不会太拥挤.b.在出入口处摆放宣传展架或制作公司形象墙、广告喷绘，使电梯门一开就能明显看到。

在培训机构装修中，消防是很重要的一块，也是关乎安全的关键，不能忽视，对于大多数的培训机构所有者，消防这块基本不大了解，但是呢，可以交给专业的工装装修公司来做，毕竟长期做工装装修业务的，这种事情经常遇到，经验还是比较丰富，但是还是需要大致了解下，要不可能会被坑。现在，300平方以下教育培训机构已经不需要进行消防审批了，但在装修时仍应符合相应消防规范。

杭州国富装饰工程有限公司（<http://peixun.guofuzs.cn>），成立于2008年，注册资金1000万，拥有室内装饰设计乙级资质、施工乙级资质的大型装饰企业。专注幼儿园装修设计、幼儿园装修设计效果图等室内装饰策划、设计、预算、施工、售后于一体化专业工装装饰公司。