

东莞丙烯酸玻璃钢船舶游艇油漆

产品名称	东莞丙烯酸玻璃钢船舶游艇油漆
公司名称	东莞市海发化工有限公司
价格	45.00/L
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村大兴路289号第三工业区富盛工业园B栋4楼
联系电话	0769-81150389 13827272665

产品详情

产品名称：高防腐高硬度玻璃钢船舶游艇油漆

产品组成：本产品是由含羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂、溶剂的主漆和含芳香族二异氰酸酯预聚物的固化剂组成的双组份产品。

主要性能：漆膜干燥快、硬度好、附着力强、保色性好、漆膜丰满、耐化学腐蚀性好。

产品施工：

1.底材处理：工件表面应进行除腊、除尘处理，并保证清洁干燥无污物，把灰尘除净，填平，方可喷涂底漆。

2.底漆喷涂：

混合比例：底漆：底漆固化剂：稀释剂 = 4：1：2-3

施工方法：空气喷涂，喷枪孔径:1.8~2.5mm，喷涂压力:0.3~0.4mpa

混合使用时间:2小时内用完，环境温度大于30 后，混合后可使用时间要缩短。

配套涂层：直接在已经过表面处理的玻璃钢表面上施工。

3.面漆喷涂：

混合比例：面漆：固化剂：稀释剂 = 2 : 1 : 0.3-0.5

施工方法：空气喷涂，喷枪孔径:1.8 ~ 2.5mm，喷涂压力: 0.3 ~ 0.4mpa

混合使用时间: 2小时内用完，环境温度大于30℃后，混合后可使用时间要缩短。

配套涂层：底漆喷涂后1小时左右喷面漆。

4.注意事项：施工温度5℃以上，施工湿度不大于85%，底材表面温度应高于露点3度以上；施工前，空气压缩机和滤清器应先除水以避免漆膜产生针孔;产品使用前必须充分搅拌均匀；使用后余下的固化剂应及时密封以防吸潮变质。

5.安全、环保规定：本品含有易燃有机溶剂，使用时应遵守涂装作业安全规程和工艺操作规范，施工现场应注意远离火源、通风、采取防火、防静电、防中毒等保护措施。