

供应质量好的单组份聚氨酯防水涂料

产品名称	供应质量好的单组份聚氨酯防水涂料
公司名称	山东晟祺防水材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	kg:20
公司地址	山东省潍坊市寿光市台头镇刘家河头村西300米
联系电话	13153618589

产品详情

单组份聚氨酯防水涂料产品特点：

- 1、单组份聚氨酯防水涂料是湿固化涂料，可在潮湿基面直接施工。
- 2、“晟祺”牌单组份聚氨酯可一次涂刮即达到1-3mm厚。
- 3、“晟祺”牌单组份聚氨酯可根据需要生产彩色防水涂料。
- 4、涂膜固化后形成无缝、完整的弹性防水层，涂膜具有较高的强度和延伸率，对基层开裂和伸缩适应性强。
- 5、产品可用于屋面、地下室、卫浴间、游泳池等各种民用和工业建筑工程的防水施工，适用于各种形状复杂、管道纵横部位的防水施工。
- 6、涂膜固化快慢与环境温度、湿度条件有关

单组份聚氨酯防水涂料施工要求：

- 1、基层要求：防水基层要求坚固、平整、无杂物。凹凸不平处需用水泥砂浆找平。与基层连接的管件、卫生设施及地漏等必须要装牢固，接缝严密，收头圆滑，不允许有松动现象。
- 2、涂膜施工一般要求分三遍涂刮，第一层涂膜固化12-24h后，进行第二层涂覆，涂刮方向与第一道涂膜方向垂直，第三遍涂膜上如需采用刚性保护层，为增加防水涂层与刚性保护层之间的粘接力，可在涂膜尚未完全固化时，在其表面稀疏地撒上干净的砂粒，待粘有砂粒的涂膜固化后，再进行刚性保护层施工。
- 3、根据工程要求，亦可一遍完成涂膜施工，固化后，即可进行保护层施工。

单组份聚氨酯防水涂料注意事项：

- 1、施工现场要通风，温度一般要求在0 以上较为适宜，雨天不能施工。

2、涂料开启后，建议一次性用完，已开启未用完的料，要密封好保存，否则会因固化而造成浪费，已固化的料不能稀释再用。

3、施工现场如发现涂膜破损现象，用防水涂料将破损处涂覆均匀即可。

单组份聚氨酯防水涂料包装运输和储存：

1、单组份聚氨酯防水涂料，用铁桶密封包装，贮存地点远离火源。

2、运输中严防日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，保持包装完好。

3、密封条件下，“圣海”牌单组份聚氨酯防水涂料保质期为6个月，超过保质期需检验合格后方能使用。