

沟槽地基用压路机价格 手扶小单轮压路机批发

产品名称	沟槽地基用压路机价格 手扶小单轮压路机批发
公司名称	济宁路畅机械设备有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区世易尚城二十层2024号房（注册地址）
联系电话	0537 - 3201758 13695374626

产品详情

- 1、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、住宅小区或市政园林景观，球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实等区域。

产品型号：QAY-6/QAY-6C

行走速度2.8km/h（前进、后退）理论爬坡能力30%静线载荷45N/cm名义振幅0.6mm振动频率70Hz激振力18kN水箱容积15L振动机械传动，手动离合发动机型号HONDA GX160

类型汽油机，单缸/柴油功率5.5hp/5.5HP油箱容积3.6L燃油消耗量313g/kWh钢轮宽630

钢轮直径430mm总长（扶手放平）1420mm总宽750mm总高（扶手立起）1100mm包装尺寸1050x900x1200mm工作重量340kg工作重量380kg

一、小型单轮柴油压路机用途:

- 1、公路市政养护回填施工中水泥稳定层的分层压实，沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。

2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。

3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实

4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

二、小型震动压路机特点:

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

三、型号：LC-600型压路机

总质量 320Kg

全长 1300mm

全高 1080mm

全宽 820mm

轮径 426mm

轮宽 600mm

行走速度 0-3Km/h

振动频率 70Hz

激振力 15KN

压实深度（泥土） 20Cm

压实深度（沥青） 10Cm

爬坡能力（度） 30 °

发动机型式 5.5马力柴油机

功率KW/RPM 5.5Kw/rpm

燃油箱容量 5L

传动方式 链条皮带

液压油容量 20L

水箱容量 21L