

ABS 765A 台湾奇美PA-765A

产品名称	ABS 765A 台湾奇美PA-765A
公司名称	东莞市致胜优塑石化有限公司
价格	20.50/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-765A 性能:阻燃防火
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场三期A栋129号
联系电话	0769-87710126 13713456137

产品详情

购前须知：

- 1, 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。均可开16%增值税(ABS、PC、PMMA)。
- 2, 所有提供的报告仅供参考, 请以试料的结果为准。
- 3, 塑胶原料随石油价格的波动会发生涨跌。网上的价格为参考价格, 具体的价格请以电话洽谈联系为准。
- 4, 东莞市致胜优塑石化有限公司 (<http://www.tpu-bayer.com/>)

一般纳税人企业, 可开16%增值税。实体认证可上门看货

联系人: 黎前胜 手机13713456137 电话0769-87710126

ABS台湾奇美各系列产品如下:

台湾奇美ABS 耐热级PA-777B、PA-777E、PA-777D耐热性、耐高温

台湾奇美ABS 透明级PA-758、PA-758R (透明性好、高韧性)

台湾奇美ABS 电镀级PA-727

台湾奇美ABS 食品级PA-737

台湾奇美ABS 通用级PA-757

台湾奇美ABS 一般级PA-707、PA-717C、PA-709、PA-707K

台湾奇美ABS 高刚性级PA-757K、707K

台湾奇美ABS 高抗冲级PA-746、PA-747（安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟）

台湾奇美ABS 防火阻燃级PA-764、PA-764B、PA-765A、PA-765B、PA-766

ABS塑胶原料简易注塑工艺知识：

ABS的吸水率大约为0.2%-0.8%，对于一般级别的ABS，加工前用烘箱以80-85℃烘2-4小时或用干燥料斗以80℃烘1-2小时。对于含PC组份的耐热级ABS，烘干温度适当调高至100℃，具体烘干时间可用对空挤出来确定。

- 1、综合性能较好、冲击强度较高、化学稳定性、电性能良好。
- 2、与有机玻璃的熔接性良好、制成双色塑件、且可表面镀铬、喷漆处理。
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点、比PMMA、PC塑胶原料等好、柔韧性好。
- 5、ABS塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。
- 6、ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

ABS塑胶原料缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性比较差。