

巴斯夫双组分聚酯腻子用于工业与汽车2019全面供应

产品名称	巴斯夫双组分聚酯腻子用于工业与汽车2019全面供应
公司名称	东方科通（北京）贸易有限公司
价格	1000.00/升
规格参数	颜色:淡褐色 密度:1.80 ± 0.05 闪点:> 21 C
公司地址	北京市通州区张家湾镇上店村甲471号
联系电话	13295476700 13810465018

产品详情

产品 2-组分聚酯腻子(工业,汽车用)

有效时间 4分钟

粘接剂 聚酯

主要用途 填充凹坑、裂缝、缺陷等等的胶

物理性能

颜色 淡褐色 视觉

密度 1.80 ± 0.05 g/cm³ UNE 48098

闪点 > 21 C ISO 1523

技术建议

混合比率 重量比

原子灰 (3K-308) 97.5

固化剂 (SB48-3352) 2.5

有效时间 4-5分钟

基底 喷砂处理过或打磨过的金属表面, 环氧底漆

打磨、清洁以后, 固化效果很好的老涂层

干膜厚度 <10mm

涂层数量 根据需要

指触时间 15分钟 20C, 60%rH

涂饰时间 1小时, 之前要打磨

应用 用灰刀

应用黏度 与交货时的相同

备注

- 应该一直考虑到由于应用系统, 表面条件等造成的产品的缺少, 以计算实际喷涂率。
- 添加稀释剂后改变了油漆的固体含量, 所以影响了湿涂层的必要厚度。
- 使用建议根据具体安装条件可以改变。