柔印水墨增稠剂 良好的流动性 德田厂家直销

产品名称	柔印水墨增稠剂 良好的流动性 德田厂家直销
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	外观:乳白色液体 产地:广东广州 成分:聚醚型聚氨酯
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

产品应用场景：

柔印水墨增稠剂适用于水性油墨、油性油墨、水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆、油墨用等产品体系的增稠。

产品指标：

型号~~~~~~L-1839

组成~~~~~~聚醚型聚氨酯

外观~~~~~~乳白色微浊粘稠液体

非挥发份~~~~~~40±1%

溶剂~~~~~~醚和水

粘度~~~~~~≤4000（Mpa.s,25℃）

产品概述：

柔印水墨增稠剂是一种非离子疏水改性聚氨酯流变增稠剂，适用于水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆体系的增稠，具有优良的增稠效果以及优异的流动、流平性。

1、优异的开罐效果、高速增稠，优良的增稠流平综合性能。

2、增强中、高剪切粘度，低剪切下良好的流动性。

3、与多种水性树脂体系的优异的相容性能；增强成膜性能，使漆膜光泽丰满。

产品使用方法：

1.建议用量：0.1-0.5%；

2.本品可直接加入或稀释后加入柔印水墨增稠剂；

3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入柔印水墨增稠剂直至适当粘度；

4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；

5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。

储运包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。