

非离子胶浆增稠剂 不破乳使用简便 现货供应

产品名称	非离子胶浆增稠剂 不破乳使用简便 现货供应
公司名称	广东中联邦精细化工有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:中联邦 型号:C-347 产地:东莞
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1908室（注册地址）
联系电话	17722338770

产品详情

产品指标：

型号：C-347

组成：丙烯酸聚合物

外观:乳白色粘稠液体

PH 值:6-8

有效成分/%:30 ± 1 (150 , 45min)

离子性能:阴离子

产品应用场景：

非离子胶浆增稠剂适用于棉织物、化纤织物及混纺织物的涂料印花色浆，丝印胶浆，各种印花工艺，如平网、圆网、辊筒及台板印花、拔印等体系。

产品概述：

非离子胶浆增稠剂是一种疏水基改性的碱溶胀缔合型增稠剂。可用作水性涂料的增稠剂或协同增稠剂。在相对低的用量下，可以有效改善中剪切粘度。单独选用非离子胶浆增稠剂作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，涂料的流动性和流平性能得到改善。

- 1、优异的流动性、流平及光泽性。
- 2、提供了良好的流变曲线，且具有优异的应力剪稀的特征。
- 3、使用在喷涂上有优良的雾化效果。

产品使用办法：

- 1.非离子胶浆增稠剂的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量0.2%-1.0%。客户也可以根据生产、储存施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用，以达到配方设计的流变性能要求。
- 2.使用前请先试验出具体添加量。

储运包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。