

烘干钢板仓 荣辉钢板仓 汕尾钢板仓

产品名称	烘干钢板仓 荣辉钢板仓 汕尾钢板仓
公司名称	聊城荣辉智能仓储装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区东昌东路
联系电话	13563599799

产品详情

钢板仓点多多廊道下料钢板库库底采用的手动螺旋闸门、电动调节蝶阀，钢板仓工程，配合电气自动化可对出料量进行调节控制，重力与气力接合的出料方式，受罗茨风机风量、风压及库料位影响较小，可稳定调节控制出料，不会发生压提升机事故，并且在提升机发生故障可迅速关闭电动阀进行止料，达到提升机、电动阀、气化罗茨风机联锁。多点下料钢板库出料涌管中心标高基本上为-2.300，单点下料如果是直径36米库，出料涌管标高为-3.500左右，造成出库提升机地坑比多点下料深1200mm，直径越大深的越多。

钢板仓单点卸料钢板库为自浮增压基础（无规范），汕尾钢板仓，多点卸料钢板库为剪力墙框架结构（有规范），烘干钢板仓，库本体均为环向及竖向加肋网状组合截面，库顶均为球缺状并配合桁架或网架结构，玉米钢板仓，均经过结构计算满足结构安全要求。点多多廊道下料大型钢板库由于卸料口多，配置卸料调节设备（手动插板阀、电动蝶阀）多，如 36米库需配8台套， 36米库需配12台套。设备投资要比单点卸料高。

钢板仓、水泥仓施工工程中应采取的安全控制措施。工程实体施工全过程的危险因素识别分析、预报和定期评价分析、根据评价分析结果采取相应的控制措施列表：

- 1、材料因素控制措施
- 2、机械设备因素控制措施
- 3、技术工艺因素控制措施

4、环境因素控制措施

5、管理因素控制措施

6、应急管理措施

每种因素都包含一定数量的具体危险因素。根据评价分析结果采取相应的控制措施；发生后的应急管理和紧急救援等不同阶段的内容。

烘干钢板仓-荣辉钢板仓-汕尾钢板仓由聊城荣辉智能仓储装备有限公司提供。烘干钢板仓-荣辉钢板仓-汕尾钢板仓是聊城荣辉智能仓储装备有限公司（www.lmslc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。