

巴斯夫诺缤高亮清漆15-101型全面供应

产品名称	巴斯夫诺缤高亮清漆15-101型全面供应
公司名称	东方科通（北京）贸易有限公司
价格	1000.00/升
规格参数	活化时间:16 – 22 秒 膜厚:50 – 60 微米 高压喷枪口径:1.3 – 1.4 毫米
公司地址	北京市通州区张家湾镇上店村甲471号
联系电话	13295476700 13810465018

产品详情

诺缤高亮清漆 15-101

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按

需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是

作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合约中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有

的法律法规

巴斯夫东亚地区总部有限公司，香港中环康乐广场一号怡和大厦 45/F .

04.2015

应用 应用: 高品质清漆，适用于各种底色漆/清漆系列。

特性 特性: 高固成分，优异的耐候性，卓越的抛光性及抗胶带粘性，优异的漆膜质量。

备注 备注: 固化剂及稀释剂的选择，需要依据喷涂时的环境温度，及被涂物的面积大小，来做适当的选择。

1. 应用 应用

混合比例 混合比例

2:1 + 10-20%

体积比：100 % 15-101

50 % 75-12 标准型/-11 快干型/-13 慢干型固化剂

10-20 % 85-02 标准型, -01 快干型, -03 慢干型稀释剂

喷涂粘度 喷涂粘度 DIN 4 / 20 ° C

活化时间 活化时间

16 – 22 秒

2 小时 / 20 ° C

高压喷枪口径 1.3 – 1.4 毫米

喷涂层数 喷涂层数

膜厚 膜厚

2 层

50 – 60 微米

20 ° C 下闪干时间 下闪干时间 每层喷涂后闪干 3-5 分钟

2. 干燥 干燥

在 20 ° C 下干燥 下干燥

在 60 ° C 下干燥 下干燥

隔夜

30 分钟.

红外线烤灯 (短波) (短波)

(中波) (中波)

8 分钟

10 - 15 分钟