

新型防水涂料橡胶型液体卷材厂家质量保证涂刷面不流挂

产品名称	新型防水涂料橡胶型液体卷材厂家质量保证涂刷面不流挂
公司名称	广州嘉涂丽建材有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	固含量:86% 产地:广州 包装规格:20KG
公司地址	广州市从化区平中大道339号
联系电话	18565398111

产品详情

新型防水涂料橡胶型液体卷材厂家质量保证涂刷面不流挂

产品特点：本产品具有无毒,无害,不含煤,不含古马隆,固化后对环境,人体无害.固化前为无定型粘稠液体物质,固化后形成了一层富有柔韧性的黑色防水,适合复杂多变的基面施工.抗渗性能好,粘结强度高,柔韧性能好,能有效抵御因基层微收缩,微变形,微开裂所带来的漏水隐患,耐老化,对高温和低温有很大的适应性,可在潮湿的基面上直接施工.施工简单,速度快,能缩短施工工期.

适用范围：适用于各类砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理；及特殊设施的防锈防腐施工；特别适用于屋面,地下室,车库,楼面,厨房,卫生间,,外墙等防水工程及重点工程桥梁,隧道,道路等工程建设.

水泥砂浆找平.与基层连接的管道

,卫生设施等必须要牢固,接缝要严密,收头要圆滑,不许有松动现象.开盖后需搅拌均匀后方可施工.一般涂刮要2-3遍,无针眼现象,分多次涂刮;首遍涂膜固化时间为2-6小时后【根据温度和施工环境而定】,进行第二次层涂刷,涂刷方向与首道涂膜方向垂直.第三层涂刮待干后,可根据情况选择是否要做好防水保护层.如果不做防水保护层防水寿命大概为5年左右,如果做水泥砂浆保护层在上面寿命可增加一倍。注意事项:施工现场要通风,温度一般在5
以上较为合

适,不能雨天施工.包装开启

后建议一次性用完,已开启未用完的涂料

,要密封保存,已固化的涂料不可稀释后再次使用.涂料施工完毕,注意成品保护;如发现涂膜有损坏现象,应及时修补.施工的工具要及时用溶剂清洗干净,施工现在应注意防火.参考用量:每毫米厚的涂膜,涂料使用量约为 $1.5-2.2\text{KG}/\text{m}^2$.运输与储存:产品储运中防日晒,防火,存放在通风阴凉处,自生产之日起,储存期为12个月,超过储存期应进行检验,结果符合标准仍可使用。