

# 车间地坪漆 美特建材 芜湖地坪漆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 车间地坪漆 美特建材 芜湖地坪漆         |
| 公司名称 | 芜湖市美特建筑装饰有限责任公司          |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312 |
| 联系电话 | 13855313025              |

## 产品详情

什么是地坪漆？其主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

地坪漆的主要分为以下几类：

- 1、环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。
- 2、防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂、煤油厂、卫生材料厂等地面的涂装。
- 3、弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。
- 4、聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚酯树脂，芜湖地坪漆，丙xi脞酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。
- 5、防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，环氧树脂地坪漆，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂、电子厂车间，火工产品厂、微机室等。
- 6、防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，车间地坪漆，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。
- 7、可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

如何避免环氧地坪漆出现慢干、不干或局部不干的问题？

- 1、避免低温多湿条件施工，低温下应选择低温反应的硬化剂；
- 2、主剂和硬化剂严格按照标签上比例，充分搅拌5~6分钟后使用；
- 3、硬化剂不能通用；
- 4、主剂和硬化剂必须充分搅拌均匀后施工，特别是桶底要搅拌均匀；
- 5、环氧地坪漆施工后环境必须是宽敞通风的，假如环境本身存在极少窗户或通风口，建议环氧地坪漆施工后用风扇等通风设备进行风干，环氧地坪漆，加快地坪漆的风干速度。

如今在各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所都能看到地面是由环氧地坪漆涂装的，环氧地坪漆通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐蚀地坪漆，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常良好的涂膜物理力学性能等。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有很高的渗透性，大大提高混凝土基面强度。很好的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

车间地坪漆-美特建材-芜湖地坪漆由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（[www.ahdipingqi.com](http://www.ahdipingqi.com)）是安徽 芜湖 ,建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美特建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美特建材更加美好的未来。