

粘钢加固公司 上海粘钢加固公司 万固建筑

产品名称	粘钢加固公司 上海粘钢加固公司 万固建筑
公司名称	杭州万固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路13号1幢1单元1602室
联系电话	13627159999

产品详情

结构补强加固，粘钢加固

- 1、采用增大截面加固法或约束加固法时，确保混凝土强度等级不低于C10。
- 2、采用粘钢加固法或粘贴纤维复合加固法时，杭州粘钢加固公司，混凝土强度等级应不低于C15。
- 3、采用预应力加固法时，混凝土强度等级应不低于C30。
- 4、悬挑结构采用植筋技术进行构件连接时，植入构件的混凝土强度级应不低于C25。
- 5、砌体结构加固时，须现场检测确定被加固墙体的砂浆强度等级不低于M5。
- 6、外加混凝土构造柱、圈梁等提高结构整体性加固措施时，须确定砂浆强度等级不低于M5。

粘钢加固的施工要点都有些什么？

1、混凝土接触面的处理

混凝土接触面基层可能会有开裂、漏筋等多种问题，我们也需要先将有问题的混凝土表面彻底清洗干净，直到露出新鲜的混凝土层，才可以进行加固施工；

2、钢板基面的处理

钢板由于材质特殊，容易出现锈蚀的问题，因此在加固之前，安徽粘钢加固公司，需要查看钢板表面，如果有锈蚀问题，就必须进行除锈处理，方能开始施工；

3、钢板粘贴的要点

在粘贴钢板时，需要在常规的环境下进行，粘钢加固公司，尽量避免在恶劣的环境下施工；

4、现场配胶的严格要求

使用的结构胶要现配现用，并且按照使用说明书的要求以适宜的比例进行配制；

5、质量检验

加固结束后，需要对工程质量进行检测和验收。

粘钢加固

结构加固施工这几点很重要！

1.钢板粘贴后应立即拧紧安装螺栓，使胶液刚从钢板边缘挤出为宜。

2.结构胶固化在20℃左右时需2~5天可受力使用，锚固区粘结面积须不小于90%，非锚固区粘结面积须不小于70%。

3.粘钢检查合格后下一步须进行除锈和防火涂装，控制涂装时环境温度和相对湿度符合涂料产品要求，并在施工前清理表面。

4.防锈部位须清理至露出钢材本色，上海粘钢加固公司，配制防锈漆时须确保色泽、粘度均匀一致，底漆表干后方可涂面漆，并注意不断搅拌均匀。

粘钢加固公司-上海粘钢加固公司-万固建筑(优质商家)由杭州万固建筑工程有限公司提供。杭州万固建筑工程有限公司(www.hzwgjz.cn)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，万固建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。