

台湾奇美ABS 777D|ABS台湾奇美代理商

产品名称	台湾奇美ABS 777D ABS台湾奇美代理商
公司名称	东莞市致胜优塑石化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	性能:耐热 耐高温
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场三期A栋129号
联系电话	0769-87710126 13713456137

产品详情

ABS台湾奇美各系列产品如下：

台湾奇美ABS 耐热级PA-777B、PA-777E、PA-777D耐热性、耐高温

ABS塑胶原料简易注塑工艺知识：

ABS的吸水率大约为0.2%-0.8%，对于一般级别的ABS，加工前用烘箱以80-85 烘2-4小时或用干燥料斗以80 烘1-2小时。对于含PC组份的耐热级ABS，烘干温度适当调高至100 ，具体烘干时间可用对空挤出来确定。

- 1、综合性能较好、冲击强度较高、化学稳定性、电性能良好。
- 2、与有机玻璃的熔接性良好、制成双色塑件、且可表面镀铬、喷漆处理。
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点、比PMMA、PC塑胶原料等好、柔韧性好。

5、ABS塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。

6、ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

ABS塑胶原料缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性比较差。