

四通道数字功放

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 四通道数字功放 |
| 公司名称 | 深圳市华信视听设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:HASIN 型号:XD415 产地:深圳市 |
| 公司地址 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区锦龙西路2号北边202 (注册地址) |
| 联系电话 | 18028799363 |

产品详情

XD系列四通道数字功放产品采用最新技术平台，集成了最先进的数字功放技术，具备完善的保护功能，拥有极、稳定性和更优美的声音。

整机供电电路采用顶级有源PFC功率因素校正技术和谐振开关电源技术，极大减少供电线路总供电电流，消除电流，优化功放放大系统设计，为功放提供持续/稳定的澎湃能量。

产品特点：

Class D集成数字功放电路，高效、节能环保，小巧轻便；

强劲的输出功率，可满足2欧姆负载条件下稳定工作，可安全桥接，实现更大功率输出，满足应用需求；

智能温控涡流风机管理系统，优化整机系统稳定性；

完善的系统保护电路，具有输出过载保护、短路保护、高频压限保护、输出谐振保护、功放输出、高温功率压缩、过温保护与过温指示等保护功能；

90 ~ 260VAC (50/60 Hz) 宽电压适应范围，适应复杂的电网工作环境；

技术参数：

| 技术指标 | | XD403 | XD407 | XD410 | XD415 |
|------------|-------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 额定功率 (EI) | 8 立体声 | 4 × 250 W | 4 × 650 W | 4 × 1000 W | 4 × 1500 W |
| AJ THDA=1% | 4 立体声 | 4 × 450 W | 4 × 1105 W | 4 × 1700 W | 4 × 2500 W |
| ,1KHz, 4通道 | 2 立体声 | 4 × 750 W | 4 × 1880 W | 4 × 2890 W | 4 × 4200 W |
| 同时工作) | 16 桥接 | 2 × 500 W | 2 × 1300 W | 2 × 2000 W | 2 × 3000 W |
| | 8 桥接 | 2 × 900 W | 2 × 2200 W | 2 × 3400 W | 2 × 5000 W |
| | 4 桥接 | 2 × 1500 W | 2 × 3400 W | 2 × 5780 W | 2 × 8500 W |
| 频率响应特性 | | 20Hz - 20 kHz , ± 0.2 dB | | | |

输入灵敏度 (RMS)

35dB、32dB、
29dB、26dB

38dB、35dB、
32dB、29dB

41dB、
B、