

重庆两江新区工程车辆自动洗轮机

产品名称	重庆两江新区工程车辆自动洗轮机
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆两江新区工程车辆自动洗轮机

工地自动洗车池是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。

【产品特点】：

1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，运行费用高

安装及注意事项：连接电源线（确保有足够的容量）将蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、线等。合上电源开关，进行试车。洗车前，应告知司机洗车步骤。

系统构成：工地洗车机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。水是循环利用，洗车速度一般5--120秒，启动方式是机械感应，排泥方式有直排、人工排、机排

。

天捷洗轮机参数

1 机型：TJ-55 尺寸：2300*3700*100

2 配电系统额定电压 V VAC380V

3 配电系统额定电流 20A

4 配电系统额定功率 8Kw

5 使用车辆及载重量 100T以下各类工程车

6 冲洗压力 kg/cm² 大于4.5

7 冲洗时间 0-60s (可调)

8 冲洗耗水量 L/辆 3-5

9 冲洗方式 手动机动

10 启动方式 机械式或感应式

设备售后服务承诺书：

为公司秉持“全方位、高品质、快速度”的服务标准，以客户满意为目标，谨此公开承诺。

一、服务承诺

1. 我公司组建了一批强硬的应急维修服务队，有丰富的现场工程师和*****师，对出现的任何问题都能在*快的时间内赶到现场，进行维修和更换。

2. 产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止。

3. 所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换。

4. 我公司承诺所有维修人员尽职尽责，更好的为客户排忧解难。

5. 保修期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。

6. 保修期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价。

7. 超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。

二、运输方式

1. 所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的

常识，直至对方满意为止。

2. 所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。