

未央区壁挂炉点不着火 大宇壁挂炉点不着火 西安雪峰电器维修

产品名称	未央区壁挂炉点不着火 大宇壁挂炉点不着火 西安雪峰电器维修
公司名称	西安市雁塔区雪峰电器维修中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区明德二路20号1-302
联系电话	18292069500

产品详情

壁挂炉的温度设置

我们知道，壁挂炉具有强大的中央供暖功能，能个性化采暖并提供大流量恒温生活热水。但壁挂炉只有在冬季模式下才会启动采暖功能，所以设置冬季采暖温度的一步就是要将壁挂炉调到冬季模式。

在冬季模式下，壁挂炉可提供生活热水和采暖。启动冬季模式后，我们还需要设置合适的温度：如果是地暖采暖出水温度应不超出60度，壁挂炉点不着火，暖气片采暖出水温度则应不超过70度。装有壁挂炉温控器的用户设置温度相当的便捷，需要多少度的室温可以直接通过温控器精准设定；没装温控器的用户则需要根据房间的实际情况调节壁挂炉，控制地暖或暖气片等散热终端的出水温度，通常情况下地暖的出水温度应设成为40 ~50 ，威能壁挂炉点不着火，而暖气片出水温度则设置50 ~60 。

壁挂炉故障维修----噪音过大

(1) 故障现象：

点火时，壁挂炉内有轰鸣声；

点火延迟时引发噪音过大；

燃烧中发出的噪音过大；

采暖是烧水的噪音过大；

水泵的噪音过大；

运行时机器振动。

(2) 故障原因：

由于初期点火是燃气量过多所引起的；

点火针间距过大或过小造成点火针打火不规则，或脉冲点火器自身不良引起的故障；

由于烟道的长度及弯曲数不符合规定，及排气筒因气密性破坏，废弃被吸收而出现噪音，燃气气压太高，比例阀大电流调的过大；

当采暖水在燃烧换热器中被加热到较高温度时会发生烧水噪音，周至壁挂炉点不着火，这种噪音过大是由于水质不好或主热交换器翅片焊接不好所致；

管道内有空气；

排烟管接插不好或排烟管开口位置不合适；

排烟管接入公共烟道；

燃气压力过高；

风机不平衡产生振动。

(3) 解决方法：

气压太高调节燃气压力，燃气阀为比例阀则调小比例，阀点火电流，燃气阀为分段阀则调节小火调节器，使小火气流量减少；

调整点火针距离或更换脉冲器；

烟筒安装不合理纠正安装，烟管漏气加锡纸密封或更换烟筒；

改善水质或更换热交换器；

排尽系统内的空气；

把烟道从公共烟道移至室外；

调低燃气压力或关小燃气；

调节风机的软连接点使之平衡。

壁挂炉不仅具有强大的家庭中央供暖功能，而且同时能提供大量恒温热水，安装并使用过的用户对壁挂炉都赞不绝口。但是使用过程中难免会遇到各种问题，再及时的售后服务有时也解决不了燃眉之急。其实壁挂炉的“小脾气”你也能制服，下面就和小编一起了解一下吧！

壁挂炉一旦出现故障，用户首先要检查家中的“水、电、气”是否到位。那“水、电、气”具体指的是什么呢？1、水压壁挂炉是地暖、散热器的热源设备，而水地暖、散热器中走的介质是水。如果壁挂炉突

然报警或者停机，用户就应该检查壁挂炉的水压，采暖期间壁挂炉的正常压力是在1.5 Pa ~ 2.0 Pa，如果壁挂炉水压低于 0.5 Pa，壁挂炉就会自动报警。在壁挂炉报警之后，需要用户手动调节水压（一般壁挂炉会自带压力表），将压力调至1.5 Pa ~ 2.0 Pa，再启动即可正常使用。2、电售后人员有次遇到了这样的情况，一位新业主着急的打电话说家中的壁挂炉停机了，壁挂炉上没有任何显示。当售后人员匆匆赶到时，却发现业主家的电源插头没有插好，闹了一场大乌龙。所以在壁挂炉出现故障时，用户首先要确保家中电路正常，壁挂炉已通电。3、气壁挂炉消耗燃气来维持正常运行，缺少气产生报警，也是常见的问题之一。鉴定壁挂炉是否缺少燃气的方法很简单，大宇壁挂炉点不着火，只需要打开家中做饭的燃气灶就可以进行鉴别，如果连燃气灶都打不着火，您就需要检查：

是否家里没有燃气了；

燃气表的电池是否没电。

确保气可以正常使用的情况下，重新启动壁挂炉，问题便可轻松解决。以上就是壁挂炉检查的三个简单方法，非常适合用户学习，如果在以上三个情况都正常的状态下，壁挂炉还是不能正常使用的话，您就需要及时联系专业的售后人员了。

未央区壁挂炉点不着火-大宇壁挂炉点不着火-西安雪峰电器维修由西安市雁塔区雪峰电器维修中心提供。西安市雁塔区雪峰电器维修中心（www.029dainqi.com）在家电维修、安装这一领域倾注了无限的热忱和热情，西安雪峰电器维修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁先生。