

盛信隆水箱 银川不锈钢水箱 水箱

产品名称	盛信隆水箱 银川不锈钢水箱 水箱
公司名称	宁夏盛信隆不锈钢工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏银川市兴庆区丽景南街昆仑建材市场5-01号 营业房
联系电话	15509591666 15509591666

产品详情

如何理解高位消防水箱有效容积和静水压力1

在安装现场使用临时高压消防给水系统时，必须配备高层民用建筑，总建筑面积超过1万平方米，2层以上的公共建筑等重要建筑物。配有高级消防水箱。临时高压消防给水系统高位消防水箱的有效容积和最低有效水位应满足下表对水灭火设施最不利点的静水压力的要求：高消防水箱的设定要求：1. 高消防水箱的有效容积出水，排水和水位应符合有关要求。2. 高消防水箱的最低有效水位应根据出水管火炬和防旋流器的淹没深度确定。使用出口管火炬时，应符合有关规定;使用防旋流器时，应根据产品确定。并且不应低于150mm的保护高度。3. 高位消防水箱的呼吸管和呼吸管应符合有关规定。

不锈钢水箱

不锈钢水箱是继FRP水箱之后的新一代水箱产品。产品采用SUS304不锈钢板制作，造型美观，水箱，经济实用，主体长期不坏。与其他水箱相比，不锈钢水箱具有重量轻，强度高，耐腐蚀，耐高温，清水，防渗，抗振动，银川不锈钢水箱，永不苔藓，水质无二次污染，安装方便，无需维护，易清洁等优点。不锈钢水箱通常用于不锈钢消防水箱，方形组合水箱，垂直圆形水箱和水平圆形水箱。使用SUS304，SUS316L，SUS444等不锈钢板进行压制成形。通常，它被压印成三种尺寸，即1x1m，1x0.5m和0.5x0.5m。周边采用钨极电弧焊焊接，具有强度高，重量轻，成本低，环保，卫生等特点。

1. 进料罐焊缝，材料：以下是根据冲压不锈钢水箱的技术参数准备的。水箱配件材料采用普通碳钢板和类型，焊接LB304Ni8.0型焊条。质量应符合当前标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》。箱体顶部的LB304不锈钢板拼接，箱体壁和箱体底部全部对接焊接（顶板为I型焊接，底板和侧壁为V形焊缝），其他焊缝为角焊缝，焊缝之间不允许焊接。交叉现象与加强肋不一致。焊机是LB-2-300不锈钢水箱的特殊焊接功能。2. 水箱完成后，水箱完全充满水。2~3小时后，重量为0.5~1.5 kg的锤头沿焊缝两侧攻丝约150 mm，漏水合格;如果有任何泄漏，必须重新焊接然后进行试验。范围不锈钢水箱适用于大型酒店，银川不锈钢水箱厂家，机构，公寓，研究和教学楼，食品加工，卫生，电子工业和其他水质要求较高的场所。票

(注：国际)该产品主要由参数组成SUS304收入。不锈钢地层水箱坚固且化学性质稳定，宁夏水箱厂家，不会对油田进行监管，确保364。重量轻，外观整洁，美观大方；
3，水箱板一般采用高镍8.0或以上3042B板，表面光滑美观，易清洗；
4，由于表面致密的氧化层，耐腐蚀性能优异，密封性能好；

增压泵出口管用作消防水箱消防出口的技术规范。最不利的一点是消火栓的静水压力不应低于0.07Mpa，最不利的喷嘴的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中，消防水箱通常需要配备增压泵以满足压力要求。一些设计师使用增压泵出口管作为消防水箱的出水管，这是非常错误的。这是因为设置增压泵的主要目的是在火灾初期消防泵启动之前满足消防栓和喷水灭火系统的水压要求。消防栓供水系统的出水量不应超过5L/s。水灭火系统不应超过1L/s，明显小于标准要求的室内消防水，不能满足初始火灾和水量的要求。因此，安装在屋顶上的增压泵应在增压泵的出口管侧设置旁通管。水的流速不应小于初始火灾所需的水量。

盛信隆水箱(图)-银川不锈钢水箱-水箱由宁夏盛信隆不锈钢工程有限公司提供。宁夏盛信隆不锈钢工程有限公司(www.nxbxgsx.com)是一家专业从事“不锈钢水箱，管道工程，灌溉工程，消防工程，供水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盛信隆不锈钢水箱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盛信隆在生活饮用水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！