

七芯拉力电缆带插头有煤安证

产品名称	七芯拉力电缆带插头有煤安证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

00米矿用通信拉力电缆

矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1

矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2

矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1

矿用通信拉力电缆LCYVB-7-2

矿用通信电缆

矿用通信电缆天津市电缆总厂分厂为您提供MHYBV-7-1X30电缆MHYBV-7-1X25 欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。

七芯拉力电缆MHYVP32 2*1.5+5*0.75

2.技术参数

2.1 供电电源:DC18V。

2.2 工作电压：DC18V；工作电流 35 mA。

2.3 话音强度（输入1000Hz 400mV时）不低于95dB（A计权）。

2.4 话音信号失真度不大于10%。

2.5频响：（350Hz～3400Hz）±6dB；（测试条件：输入1000Hz 400mV）。

2.6信号开启电压 200mV。

2.7打点信号：信号响度不低于95dB。

3. 结构特点

该扩音电话外形为长方体，在扩音电话下面两侧留有出声端口，既利于保护喇叭，又利于声音的播放。使用时，将扩音电话安装在工作面沿线或胶带运输机上行人一侧方便使用。

扩音电话使用时有两种联机方式：一种是喇叭口式，一种是七芯电缆插座式。

喇叭口式的扩音电话：密封圈尺寸：密封圈外径22mm，内径及割圈8mm、10mm。可配电缆直径6.0～9.3mm。

七芯电缆插座式的扩音电话：七芯电缆插座为不锈钢插件，并用U型销固定，七芯拉力电缆型号为MHYVP32 2*1.5+5*0.75

MHYBV-7-1X30电缆MHYBV-7-1X25电缆WDZ-RYY阻燃电缆由品牌提供。是平台实名企业，实力雄厚，拥有良好口碑，诚信为本，服务，我们将竭诚为您服务！