

led防爆灯70w,led防爆投光灯70瓦

产品名称	led防爆灯70w,led防爆投光灯70瓦
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:ccd97 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

产品详情

led防爆灯70w,led防爆投光灯70瓦

超长寿命50,000小时以上，是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊，充分保障LED的超长寿命；

6)无频闪。纯直流工作，消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳；

7)绿色环保。不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；

8)耐冲击，抗雷力强，无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射。无灯丝及玻璃外壳，没有传统灯管碎裂问题，对人体无伤害、无辐射。

9)低热电压下工作，安全可靠。表面温度 60 （环境温度 $T_a=25$ 时）；

10)宽电压范围，全球通用。85V~264VAC全电压范围恒流，保证寿命及亮度不受电压波动影响；

11)采用PWM恒流技术，效率高，热量低，恒流精度高；

12)降低线路损耗，对电网无污染。功率因数 0.9，谐波失真 20%，EMI符合全球指标，降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染；

13)通用标准灯头，可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯；

14)发光效率可高达80 Lm/w，多种色温可选，显色指数高，显色性好；

广泛用于石油，炼油、化工、军工，医药等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

优势说明：

进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，密封性能好

详细说明:

质保期限：正常使用情况下质保三年

产品规格：正常规格，接受非标定制.

使用范围：

适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；；

适用于IIA、IIB、IIC类爆作性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别；

适用于防护等级较高、潮湿的场所。

产品特性：

1.吸顶式防爆LED灯外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

2.抗高强度冲击透明罩，棱晶防眩光设计；

3.外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢；

4.螺纹隔爆及止口隔爆结构，防爆性能可靠；

5.高防护设计，采用耐高湿、耐老化的硅橡胶密封圈；

6.采用高纯铝反射器，阳极氧化处理，反射效率高；

技术参数：

额定电压：AC220V 50HZ（可根据用户要求定做）

额定功率：10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90w 100w 110w 120w 130w 140w 150w 160w 180w 200w 220w 240w
260w 280w

防爆标志：Exd CT6

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3

防腐等级：WF1

安装方式：吸顶式(x)、吊杆式(g)、壁式安装30°(b1)、壁式安装90°(b2)、法兰式(f)、护栏式(h)

光源类型：LED

防护等级：IP65

透明罩:高强度钢化玻璃

显色指数：80%

进线口螺纹：G3/4"

电缆外径：10-14mm

订货须知：

- 1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；
- 2、如需配接线盒请注明；

品质保证：

本公司产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用2年,灯珠采用美国普瑞LED芯片,台湾晶元等等国际知名品牌光源,产品外壳材质采用压铸铝铝,如需了解更多产品信息请联系我们公司业务经理。