

多功能润滑油真空真空滤油机, TYL系列多功能复合式滤油机

产品名称	多功能润滑油真空真空滤油机, TYL系列多功能复合式滤油机
公司名称	重庆焱能滤油机有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	适用油品: 润滑油/液压油 过滤精度: 5(GB/T511) 产地: 重庆
公司地址	重庆市渝北区置尚金冠工业中心
联系电话	023-62192955 18983830091

产品详情

用途

TYL多功能真空滤油机广泛用于钢铁、水泥、机械、矿山等粉尘较大行业。特别适用于杂质较多润滑油、液压油、齿轮油、透平油、真空泵油等油品，通过真空分离系统和板式过滤器有效除去油中的杂质、水分、气体及挥发物，恢复油品性能。

设备特点

设备配置有板式过滤器，采用滤纸或滤纸作为过滤介质，精度高、成本低。

除水系统和除杂质系统可单独使用，也可同时使用。适用多种油品的过滤。

引进国际三维立体闪蒸技术，在有限空间最大限度扩展油液蒸发面积以及蒸发空间，并对油液产生阻流作用，快速、彻底脱除油中水分和气体。

配置有自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统置、加热保护系统，从而达到人机分离的目的。

采用知名品牌齿轮油泵，低转速运行，噪音低、对油剪切作用小。

国际先进红外加热系统，优化的加热装置设计，使油品受热均匀、升温速度快，而又不会造成油品局部碳化，有效地杜绝了滤油过程中有害气体的产生。

采用先进的强风冷技术、介质冷凝装置，能快速冷却油中分离出来的水蒸气，延长设备使用寿命。

数显式智能温控仪实现精确控制，根据设定温度控制加热系统自动运行，加热临界点无紊动，加热稳

定、均衡。

设有漏电、过载负荷停机装置，保护电机。

设有相序，缺相保护功能，突然停机安全控制。

本机工艺设计先进、操作简单、检修方便。

可选配置和外形

设备材质有碳钢、不锈钢两种材质，机器颜色可根据客户要求定做。

油泵、真空泵、电机、滤芯、电气元件和仪器仪表等有国内品牌、合资品牌、国际进口品牌选配。

据用户的需求可选配PLC智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。

设备样式有固定式、敞开式、框架式、半封闭、全封闭、大拖车供选择。