

搪玻璃不锈钢反应罐|电加热反应釜|不锈钢反应釜

产品名称	搪玻璃不锈钢反应罐 电加热反应釜 不锈钢反应釜
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	电热功率:69 (Kw) 电机功率:80 (kw) 搅拌转速:59 (转/分)
公司地址	中国 山东 莱州市 沙河镇路旺龙王埠
联系电话	86 0535 2342538/2358666/2342358

产品详情

电热功率	69 (Kw)	电机功率	80 (kw)
搅拌转速	59 (转/分)	结构类型	开式
连接形式	平盖式	密封形式	填料密封

搪玻璃不锈钢反应罐|电加热反应釜|不锈钢反应釜|搪瓷反应罐山东龙兴集团销售经理谭学洲欢迎您的垂询！反应釜系列：龙兴反应釜，不锈钢反应釜，碳钢反应釜，电加热反应釜，蒸汽加热反应釜，搪玻璃反应釜，搪瓷反应釜，搪玻璃反应罐，搪瓷反应罐，龙兴反应罐，高压反应釜，磁力反应釜，不锈钢反应罐，零距离电加热反应釜。购搪玻璃反应罐就选山东龙兴搪玻璃反应罐，搪玻璃反应罐全程专业精工制造，现价格优惠销售0.5-5立方搪玻璃反应罐。龙兴搪玻璃反应罐是将含高二氧化硅的玻璃，衬在钢制容器的内表面，经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以，它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀设备。已广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。为了保证搪玻璃设备正常使用，现将其主要性能和安装、使用注意事项说明如下：搪玻璃反应罐技术规范：1、使用压力：0.2---0.4mpa2、耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。3、耐碱性：搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1n氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80 时间48h。4、操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0 - 200 ，耐温急变性 200 。5、瓷层厚度：玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm，搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。6、耐压电：搪玻璃具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用20kv高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。7、耐冲击性：玻璃层的内应力越小，弹性越好，硬度越大，抗弯抗压强度越高，则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内，用直径30mm，重量112g钢球冲击时，其冲击功为 $282 \times 10^{-3}j$ （优等品指标为 $260 \times 10^{-3}j$ ）。龙兴搪玻璃反应罐相关产品：100l搪玻璃反应罐，200l搪玻璃反应罐，300l搪玻璃反应罐，500l搪玻璃反应罐，1000l搪玻璃反应罐，1500l搪玻璃反应罐，2000l搪玻璃反应罐，3000l搪玻璃反应罐，5000l搪玻璃反应罐山东龙兴化工机械集团销售经理谭学洲欢迎您的垂询！网址：www.05352342538.com我们期待与您的真诚合作！