

LH6000系列微机控制电液伺服压力试验机

产品名称	LH6000系列微机控制电液伺服压力试验机
公司名称	深圳市诚翼科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:LS 型号:LH6000系列 产地:上海
公司地址	龙华区龙华街道松和社区龙华梅龙路与东环一路交汇处泽华大厦1116
联系电话	0755-21033923 18124529252

产品详情

技术参数

规格：2000kN、3000kN

最大试验力：3000kN

试验机级别：1级

有效侧力范围：2%-100%FS;最大负荷的1%-100%

试验力分辨力：300000码，全程不分档，全程一个分辨力

试验力示值相对误差：±1%

加荷速率：0.02%-2%FS/s；600N/s-60Kn/s

上下压板间距离：600mm;400mm

压板尺寸：220x220mm

立柱间距：580mm；440x440mm

工作活塞最大行程：135mm;200mm

活塞位移速度：60mm/min

油泵额定流量：7.5L/min

液压源外型尺寸：1150x600x900mm

主机外型尺寸：720x1310x2260mm;740x740x1630mm

总功率：6Kw（380V）+1.5kW（220V）；4.5Kw（380V）+1.5kW（220V）

电源：三相五线制，50Hz

重量：约3000kg;

简介

LH6000系列试验机具有力闭环的伺服控制功能，能够实现等负荷加载。全程不分档，全程一个分辨率。试验力分辨率优于15N、试验力示值相对误差 $\pm 1\%$ 以内、试验量程范围1%-100%FS。可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验程序。适合于要长时间连续工作的试验场所。满足于GB/T 50081-2002普通混凝土抗压强度试验方法。