

爱普生CB-U42 投影仪 办公 超高清 3600流明 无线投影

产品名称	爱普生CB-U42 投影仪 办公 超高清 3600流明 无线投影
公司名称	上海皇瑞智能科技有限公司
价格	8549.00/100
规格参数	爱普生:3600流明 分辨率:1920x1200 显示技术:3LCD
公司地址	上海浦东新区康达路688弄2栋902室
联系电话	021-20792036 18616163933

产品详情

爱普生CB-U42产品体积小、增加了便携性、其3600流明的高亮度又完全可以满足企业用户的办公演示需求。爱普生通过模拟会议室场景在亮度、分辨率等方面全面创新。同时，在这款投影机还增加了高清、无线传输等产品功能。

水平梯形校正滑钮设计

± 30 ° 梯形校正一指轻松搞定,秒间完成画面调整。

四角调节，规整画面

可通过操作面板操控键快速完成四角调节，使投影画面更加规整置于投影屏幕内。

图标式主控屏

爱普生主控屏功能，用户通过图标界面直接访问常用投影功能和接入信号源，

方便操作直观更易用。

自动开机，智能识别

在接入VGA和USB-B信号时，投影机自动开机无需使用遥控器或手动控制开启。

自动信号源搜索

投影机可自动侦测接入的信号并将其接入，无需手动寻找输入信号。

无线投影（内置）

内置无线投影模块，省去布线困扰，即可高质量输出高画质影音，并可轻松完成投影机与电脑或智能设备无线投影。

网络四画面*3

通过无线信号实现同屏四画面功能，最多可支持50个用户接入，并可通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示。

双HDMI/MHL接口*4 高效连接

支持双路高清信号接入。HDMI2还可支持MHL高清镜像投影，MHL接口*4可将系统智能设备中的音视频信号经由投影机同屏输出，同时还可为智能设备充电。

双画面

支持双路输入信号接入单台投影机时，同屏双画面并列显示，并可根据需要调

整双画面显示大小、信号源、音频源设置。

屏幕镜像功能 (Miracast*5)

用户可通过屏幕镜像功能无线连接投影机，无需安装任何App。

长达10000小时*6灯泡使用寿命

普通模式下，灯泡寿命比前代提高1000小时*6，达到6000小时*6；在ECO模式下更可达到10000小时*6。开启ECO绿色节能模式，降低维护成本，减少环境污染。