

FZSW FXBW2复合绝缘子（出口型）

产品名称	FZSW FXBW2复合绝缘子（出口型）
公司名称	温州永力金具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:永力 型号:FZSWFXBW2FXB2FXQO2 产品认证:IS9001
公司地址	中国 浙江 乐清市 经济开发区纬二十路231号
联系电话	86 0577 62662671/62825551 13057932716

产品详情

品牌	永力	型号	FZSW FXBW2 FXB2 FXQO2
产品认证	IS9001		

复合绝缘子产品由玻璃纤维环氧树脂引拔棒，硅橡胶伞裙，金具三部分组成。其硅橡胶伞裙采用整体注塑工艺，从而解决了影响复合绝缘子可靠性的关键问题界面电气击穿。玻璃引拔棒与金具的联接采用最先进的压接工艺，配有全自动声波探伤检测系统，强度高，外型美观，体积小，重量轻，金具镀锌可防锈蚀，可与瓷绝缘子互换使用，本产品结构可靠，不损伤芯棒，能充分发挥其机械强度。电气性能优越，机械强度高，内部承载的环氧玻璃引拔棒抗张抗弯强度比普通钢材高2倍，是高强度瓷材料的8~10倍，有效提高了安全运行的可靠性。耐污性能好，抗污性能好，抗污闪能力强，其湿耐受电压和污秽耐受电压为相同爬距瓷绝缘子的2~2.5倍。且不需清扫，能在重污秽的去安全运行。

体积小、重量轻(仅为同电压等级瓷绝缘子的1/6~1/9).结构轻巧，便于运输和安装。硅橡胶伞裙具有良好憎水性能，其整体结构保证了内绝缘不受潮，不需进行预防性绝缘监测试验，不需清扫，减少了日常维护工作量。密封性能好，耐电蚀能力强，伞裙材料耐漏电起痕达tma4.5级水平，具有良好的耐老化、耐腐蚀、耐低温性能，可适用于-40 ~-50 地区。具有很强的抗冲击性和防震性能，其良好的防脆性和抗蠕变性，不易破碎、抗弯曲、抗扭强度高，可承受内部压强，防爆力强，可与瓷、玻璃绝缘子互换作用。复合绝缘子系列产品，其机械性能和电气性能均优于瓷绝缘子，运行安全裕度大，是电力线路用的更新产品。