

Zias皓力德PT133B-50MPA-1/2-6/18压力传感器

产品名称	Zias皓力德PT133B-50MPA-1/2-6/18压力传感器
公司名称	齐亚斯（上海）物联网科技有限公司
价格	900.00/只
规格参数	
公司地址	上海市松江区松闵路258号6幢8层812室（注册地址）
联系电话	15026617481

产品详情

标准系列高温熔体压力变送器 技术参数 订货说明 量程 精度 供电电源 输出信号 重复性 桥路阻抗
内部校准 温度型号 膜片材质 膜片耐温 电器连接 0~35bar~2000bar ±0.5%FS 24Vdc(12~36Vdc)
4~20mA;0~5v;0~10v ±0.1%FS 80% ±1% 1.5xFS pt100;E;J;K 17-4PH,15-5PH,Inconel718 400
6芯或8芯航空插件 过载压力 过程连接 负载电阻 1/2-20UNF,M14x1.5,M18x1.5,M22x1.5;特殊设计
500 @26Vdc;1000 @36Vdc 过程连接 1/2=1/2"-20UNF M14=M14 x 1.5 M18=M18 x 1.5 PTXXX-X-X-X - X - X
- X-X 压力范围 5C=500psi=35bar 7.5C=750psi=50bar 1M=1000psi=70bar 1.5M=1500psi=100bar
3M=3000psi=200bar 5M=5000psi=350bar 7.5M=7500psi=500bar 10M=10000psi=700bar 15M=15000psi=1000bar
20M=20000psi=1400bar 30M=30000psi=2000bar 硬杆长度 3=3"=7.6cm 6=6"=15cm 9=9"=23cm 12=12.5"=32cm
电气连接 B=8PIN 软管长度 N=No Flex 18=18", 46cm Flex 30=30", 76cm Flex 类别 112B=直杆型
123B=直杆+软管型 1 3 3B=直杆+软管+温度型 输出信号 MA=4~20mA 5V=0~5v 10V=0~10v 特点
刚性杆或软管膜片隔离结构 零点满度可调节 多种放大信号输出可选择 80%内部校准
良好的稳定性和抗干扰能力 产品描述
PT112B/PT123B/PT133B系列熔体压力变送器将压力转换为无干扰放大信号4~20mA ;
0~5V ; 0~10V多种信号可选择 , 直接输入上位机控制系统。