

苏州吴江泵车润管剂生产厂家、润管剂价格、安徽玉龙泵润通新闻

产品名称	苏州吴江泵车润管剂生产厂家、润管剂价格、安徽玉龙泵润通新闻
公司名称	蚌埠经济开发区土伯建材销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市兰庭书苑21栋2单元202号
联系电话	18055268997

产品详情

一、产品介绍

混凝土润管剂（泵润通）是本公司专利技术，生产的一种高分子材料。润管剂（泵润通）可显著提高混凝土泵送能力，降低管道摩擦及管道阻力，显著提高泵管的使用寿命，完全替代润泵砂浆，减少工序，缩短作业时间，具有阻锈、快捷、方便、环保、节约资金等优点。

二、应用范围

润管剂（泵润通）产品适用于泵送混凝土及各种干粉砂浆现场泵管的润泵。它对各种标号混凝土适用性良好，完全取代了各种泵管的润泵砂浆。润管剂（泵润通）产品可避免造成混凝土泵及现场砂浆泵的堵泵事故，可减少运输车辆，提高设备使用率，降低了预拌混凝土及预拌干粉砂浆使用企业的使用成本。使用润管剂产品省时、省力、省心，是一种全新的泵送施工新工艺。

三、使用方法

在泵送施工前，先按要求用量取洁净溶解水倒入容器内，然后均匀缓慢的加入润管剂（泵润通），边加入边搅拌至全部溶解，然后静置3分钟，再次搅拌即可使用。在使用车泵泵送混凝土时，将配制好的润管剂溶液沿泵车料斗内壁缓慢倒入料斗内并使之满过泵管进料口，然后开始缓慢向料斗中投放混凝土，同时开始加压进行混凝土及预拌砂浆泵送作业。使用地泵作业时方法相同，但应注意适度调整产品及溶解水的用量。使用地泵时，总长度不得超过100米，如需超过100米地泵使用，则向公司购买地泵专用泵润通。

JH-RB泵润通用量配制表

输送泵管长度 产品用量 溶解水用量

65米以下	1袋	30公斤以上
65米-100米	2袋	60公斤以上
100-200米	3-4袋	150公斤

四、产品使用要点

- 1、首先保证车泵、地泵、砂浆泵的泵管及连接部位封闭无漏点；
- 2、检查泵车泵管完毕后，用净水冲泵，使泵管内无残渣、杂物等堵塞物；
- 3、泵送混凝土时，泵润通溶液应先排出混凝土模板外面，切记不可浇入混凝土结构中；
- 4、混凝土泵及预拌砂浆泵泵送完成后，应及时用清水冲洗泵管、泵车；
- 5、使用本产品时应佩戴防护眼镜。产品溶液如不慎喷入眼中，应即刻用大量清水清洗干净。

五、使用泵润通经济效益分析

泵润通产品使用一次，可节省润泵砂浆、运输车辆费用230元左右，按年产20万方混凝土、10万方预拌砂浆计算，如每年开泵按2600次计算一年可节约资金约60万元。