

DyniscoPT4624-35MPA-6/18压力传感器

产品名称	DyniscoPT4624-35MPA-6/18压力传感器
公司名称	齐亚斯（上海）物联网科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市松江区松闵路258号6幢8层812室（注册地址）
联系电话	15026617481

产品详情

PT4624

带柔性管 熔体压力变送器

特性: 输出: 4-20mA 量程: 从0-500psi到0-30,000psi 抗干扰性强 直接输入到上位控制系统 具有柔性管,使应变片及变送部分远离高温区 良好的稳定性和重复性 精度: $\pm 0.5\%$ 内部80%校验 通过CE认证

订货指南

型号

压力量程(psi)

刚性杆长度

柔性管长度

PT4624 (4-20mA)

代码

量程

代码

长度

5C

0-500

3

4

6

9

12

3"

4"

6"

9"

12"

18

18"

7.5C

0-750

1M

0-1,000

1.5M

0-1,500

3M

0-3,000

5M

0-5,000

7.5M

0-7,500

10M

0-10,000

15M

0-15,000

20M

0-20,000

30M

0-30,000

规格参数

量程(psi) 0-500 ; 0-750 ; 0-1,000 ; 0-1,500 ; 0-3,000 ; 0-5,000 ; 0-7,500 ; 0-10,000 ; 0-15,000 ; 0-20,000 ; 0-30,000 精度: $\pm 0.5\%$ 满量程 重复精度: $\pm 0.2\%$ 满量程

最大超压: 小于满量程的2倍或35,000psi 接触介质的材料: 15-5PH不锈钢加Armoloy涂层内部切换校验(R-Cal): 满量程 $80\% \pm 1\%$ 绝缘电阻: 1,000兆 (50VDC) 膜片最高温度: 750°F (400 °C) 熔体温度影响零点漂移: $< 25\text{psi}/100^\circ\text{F}$ ($45\text{psi}/100^\circ\text{C}$)

安装转矩: 500inch-lbs PT4624净重: 2lbs 应变片外壳环境温度: $-20 \pm 160^\circ\text{F}$ ($-29 \pm 71^\circ\text{C}$) 温度补偿范围: $+30 \pm 160^\circ\text{F}$ ($-1 \pm 71^\circ\text{C}$) 环境温度影响零点漂移: $< \pm 0.05\%$ 满量程/°F ($\pm 0.10\%$ 满量程/°C) 灵敏度: $< \pm 0.02\%$ 满量程/°F ($\pm 0.04\%$ 满量程/°C)

电子特性

PT4624

输出

4-20mA

输入电压

14-36VDC

负载电阻

0-1,100

零点调整

± 20%

满量程调整

单尼斯科 皓鹰

联系人 付志祥 先生 136-6181-7191

邮箱 (E-mail) :332057392@qq.com

微信/QQ : 332057392

网址 : <http://fuzhixiang.goepe.com/>