

GW5-40.5/69/126系列户外交流高压隔离开关

产品名称	GW5-40.5/69/126系列户外交流高压隔离开关
公司名称	温州永力金具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:浙江永力 型号:GW5-40.5/69/126 额定电压:40.5/69/126 (V)
公司地址	中国 浙江 乐清市 经济开发区纬二十路231号
联系电话	86 0577 62662671/62825551 13057932716

产品详情

品牌	浙江永力	型号	GW5-40.5/69/126
额定电压	40.5/69/126 (V)	额定电流	630 1000 1250 1600 2000 (A)
峰值耐受电流	630 1000 1250 1600 2000 (A)	产品认证	ISO9001

高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器，需与高压断路器配套使用，其主要功能是：保证高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能；按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备

高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能；按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备。还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离，以保证检修工作的安全。高压隔离开关的触头全部敞露在空气中，具有明显的断开点，隔离开关没有灭弧装置，因此不能用来切断负荷电流或短路电流，否则在高压作用下，断开点将产生强烈电弧，并很难自行熄灭，甚至可能造成飞弧（相对地或相间短路），烧损设备，危及人身安全，这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。高压隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作，以改变系统的运行方式。例如：在双母线电路中，可以用高压隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上