

500KW发电机组负载测试电阻箱

产品名称	500KW发电机组负载测试电阻箱
公司名称	宁波至茂电子科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:IUXPOWER 型号:DLB-LR 产地:浙江
公司地址	宁海县梅林街道塔珠路46号
联系电话	0574-56358797 17131624026

产品详情

500KW发电机组负载测试电阻箱

产品特点：

- 1.采用不锈钢合金电阻制造
- 2.可根据功率检测要求，可以按键组合投放，设定放电功率。
- 3.检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行至大输出功率及带载能力。
- 4.模拟各类复杂工作环境，功率的突加突卸，检测放电设备的实际带载能力和效率
- 5.采用精准的高精度负载材质能真正模拟实际负载的带载力和负载微变适应能力
- 6.急停和温度保护，超载，短路，过温设备自动切断
- 7.上限下限电压设定，根据能量自动降至范围电压点（限程控机）
- 8.温度保护设定，温度0~100°可以设定，同时检测实时温度情况
- 9.可编程界面0~30组功率电流任意设置，至小执行操作时间1ms可循环999999次（限程控机）
- 10.负载的至小分辨率为1W，可精准模拟发电或产品通断能力
- 11.可以将测量数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能（限程控机）
- 12.具有面板操作或远程控制两种操作方式（限程控机）

13.具有过温保护功能和温度设定以及温度监测

14.可定制不同时间常数负载

15.应用于发电机、UPS、开关、熔断器、电器附件、变压器、温升试验、低压电气的出厂检验、生产调试、模拟恶劣负载环境、科研开发、军工等精准测试场所

16.采按钮控制或开关切换（触摸屏控制含RS232通讯接口）

17.可测量电压、电流、功率

500KW发电机组负载测试电阻箱

产品应用：

电力通信、网通移动 民航、银行证券企业

铁路局电务段 发电机维护UPS维护

电气开关测试老化试验、互感器测试、充电桩带载能力

500KW发电机组负载测试电阻箱

DLB-LR直流阻性系列负载产品规格

型号Mode DLB_LR3 DLB_LR5 DLB_LR10 DLB_LR20 DLB_LR30 DLB_LR50 DLB_LR100 DLB_LR200
DLB_LR500

容量 Power 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 500K

测试电压Power DC1-1000V（电压范围可以定制）

额定功率Ratedpower 可调范围Adjustablerange 至小步进 外形尺寸H*D*W（mm）

3KW 0.01~3KW 0.01KW 19寸标准机箱

5KW 0.01~5KW 0.01KW 19寸标准机箱

10KW 0.1~10KW 0.1KW 480*820*800

20KW 1~20KW 1KW 480*820*800

30KW 1~30KW 1KW 680*1000*900

50KW 1~50KW 1KW 680*1200*900

100KW 1~100KW 1KW 950*1500*940

200KW 1~200KW 2KW 1200*1600*1000

500KW 1~500KW 5KW 1500*1800*1200

电压测量精度 Voltage accuracy 0.5%FS

电流测量精度 Current accuracy 0.5%FS

电压解析度 Voltage regulation 0.01<100 0.1>100 1 >1000

电流解析度 Current regulation 0.01<100 0.1>100 1 >1000

阻性误差 Impedance error 3%

负载测量参数 Measured parameters 电压、电流、功率 (p选配)

耐压度 Degree of pressure 2200V/分钟

绝缘强度 Dielectric strength F级

出线方式 Outlet mode 接线柱/接线排/汇流铜排

控制方式 Control mode 默认方式：手动控制

智能型：触摸屏或电脑远程控制 (可根据客户要求升级)

冷却方式 Cooling mode 强迫风冷 Forced fan cooling

工作电源 Power 三相AC380V 或 单相AC220V

1. 本公司产品规格不断开发改进，如有变更恕不另行通知
2. 可联系本公司技术人员进行询问和技术支持
3. 特殊规格请来电咨询公司业务部，公司接受用户需求特殊定制