

对夹式手柄蝶阀 凯特立信 对夹式手柄蝶阀代理

产品名称	对夹式手柄蝶阀 凯特立信 对夹式手柄蝶阀代理
公司名称	北京凯特立信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室
联系电话	15810603515

产品详情

同心蝶阀

该种蝶阀的结构特征为阀杆轴心、蝶板中心、本体中心在同一位置上。结构简单、制造方便。常见的衬胶蝶阀即属于此类。缺点是由于蝶板与阀座始终处于挤压、刮擦状态、阻距大、磨损快。为克服挤压、刮擦、保证密封性能、阀座基本上采用橡胶或聚四氟乙烯等弹性材料、但也因而在使用上受到温度的限制、这就是为什么传统上人们认为蝶阀不耐高温的原因。

北京凯特立信阀门有限公司经营销售蝶阀种类繁多，对夹式手柄蝶阀，选择购买蝶阀就来北京凯特立信阀门有限公司！

电动蝶阀是如何工作的

电动蝶阀是由电动执行机构和蝶阀组成的阀门组成的，所以它具备了蝶阀操作简便，结构简单等优点，也广泛应用于化工，等行业。常用的电动蝶阀有对夹式电动蝶阀和法兰式电动蝶阀两种。而因为有电动执行机构的辅佐，对夹式手柄蝶阀多少钱，使蝶阀的发展又上了一个新台阶。

电动蝶阀的原理其实很简单，就像日常使用的刮胡刀一样，能量来源便是电力，电力带动了阀板的运转，从而达到启闭阀门并流通或截止流体的作用。输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。

北京凯特立信阀门有限公司本着“立足阀门市场，信守质量承诺”的信念，对夹式手柄蝶阀公司，必以

先进的技术与管理，带给您更好的质量，更优质的服务。

电动调节蝶阀

电动调节蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有:法兰式和对夹式，是工业自动化控制领域中的重要执行单元。电动调节蝶阀安装要点两大分析:安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，对夹式手柄蝶阀代理，连接应牢固紧密。电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验。合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式;按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种;软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。

北京凯特立信阀门有限公司蝶阀种类齐全，买蝶阀就选择北京凯特立信阀门有限公司!

对夹式手柄蝶阀-凯特立信-对夹式手柄蝶阀代理由北京凯特立信阀门有限公司提供。对夹式手柄蝶阀-凯特立信-对夹式手柄蝶阀代理是北京凯特立信阀门有限公司(www.bjktlx.com/) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。