

# 智能温控仪 裕源 智能温度控制调节器

产品名称	智能温控仪 裕源 智能温度控制调节器
公司名称	龙口市裕源电器厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:裕源 型号:WK-2 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	龙口龙港街道王格庄村
联系电话	86 0535 8863191 15006459566

## 产品详情

品牌	裕源	型号	WK-2
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	0~400 ( )
精度等级	± 0.1%	测温误差	± 1 ( )
开孔尺寸	91 × 91 ( mm )	安装型式	嵌入式
外形尺寸	96 × 96 ( mm )		

### 一、特点

外形符合国际潮流，面板尺寸符合ice标准。

采用接线端子直接与线路焊接的连接方式，大功率输出接线可靠。

采用pid自整定算法、软硬件综合电磁兼容性设计等先进的技术与工艺。

上限、下限超温报警功能

测量值修正功能，用于修正由热电偶、热电阻、补偿导线所产生的测量误差。

过冲抑制功能，用于减少温度过冲。

密码锁功能，以防误操作。

信号采集速度 100次/秒

多种控制输出方式

信号输入采用光电隔离技术，抗干扰能力强，性能稳定可靠

## 二、用途

广泛应用于电力、化工、塑料、包装、食品等多种行业中的温度测量控制。

## 三、技术指标

1.工作电源：ac220v  $\pm$  10%50hz

2.控制方式：pid自整定

3.测量精度： $\pm$  1%

4.触点容量：3a/ac250v（阻抗负载）

5.输入信号：热电偶k：0~1200 e：0~750

热电阻pt100：-200~650 cu50：-50~150

6.控制输出：v—控制固态继电器ssr，逻辑输出

m—控制双向可控硅，触发脉冲输出

a—控制交流接触器，有触点

az—直接驱动2kw以下电热器不需用外接交流接触器，大容量触点

awu—控制交流接触器，无触点

adtb—控制交流接触器，带保温定时报警输出，有触点

7.显示位数：双排三位led数码显示

8.使用环境：温度-10 ~ 50 ，相对湿度： 85%rh，无腐蚀、无导电尘埃

## 四、型谱

## 五、面板布局

## 六、接线图