

# 加强型25蓄排水板 车库顶排水板 蓄排水板厂家

产品名称	加强型25蓄排水板 车库顶排水板 蓄排水板厂家
公司名称	山东东泰电力器材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:东泰 型号:齐全 蓄水率:50%
公司地址	泰山区省庄工业园（六和肉食西邻）
联系电话	1555-0813655 15550813655

## 产品详情

山东东泰工程材料有限公司始建于2007年12月，位于雄伟的泰山脚下，公司拥有强有力的专业人才队伍，并与各高校和科研机构广泛合作，可根据土工合成材料的发展趋势及客户的需求开发、生产具有国际先进水平的前沿产品，并可为客户提供各种相关的技术服务

加强型蓄排水板良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

加强型蓄排水板施工：

### 1、平面上铺设排水板：

先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m -50m.在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

### 2、竖直面上铺加强型蓄排水板

清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。加强型蓄排水板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设结尾一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm,其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

### 3、斜坡面铺设加强型蓄排水板

斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块。从低处向高处逐步铺设排水板，首批加强型蓄排水板要做好排疏水装置，管道过口。第二批加强型蓄排水板铺设应该按照“先铺的排水板在下，后铺的排水板在上”的原则进行。当斜坡度 15‰时，在坡脚处必须增设0.5m-1.0m的台阶短墙，阻止泥土下滑。

加强型蓄排水板应用范围：

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

关于价格：

1、加强型蓄排水板价格是由用料质量决定的，同时受单位克重影响，而且要综合考虑凸台高度。任何一个因子都对单价产生影响。因此，如不全面考虑产品质量而单纯考虑单价，是贪小便宜花冤枉钱。

2、排水板、植草格、加强型蓄排水板生产厂家非我司一家，贵方能找到我们，也能找到别人。如给您报价高了，等于给别人当托，帮他人抬轿。因此，我司报价会根据客户的实际状况报价、提供适合的产品。