

奥达厂家供应防火阀 排烟阀 余压阀 止回阀节省施工成本

产品名称	奥达厂家供应防火阀 排烟阀 余压阀 止回阀节省施工成本
公司名称	德州奥达通风设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:奥达 功能:防火排烟 产地:奥达厂家
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村（注册地址）
联系电话	18653429550

产品详情

奥达厂家供应防火阀 排烟阀 余压阀 止回阀节省施工成本

使用防火阀的时候,对于基本的条件有一定的限制,比如使用环境的温度和湿度.一般它需要按照在防火墙和结构变形缝处,对于火灾可以起到控制的作用.在安装的时候,可以设置电讯号,联动风机,运行安全可靠,功能很强大.它一般安装在中央空调风道系统中,利用阀门安装可以得到很精确的温度控制,可以利用重力的作用.它是一种高性能的重力和弹簧机械作用技术上采用变压、拔气、防火、除油、止回多功能集成一体,结合多个专利技术。防全具备：防气堵、防倒灌、防火灾、防积油、防失效。安装步骤及方法：定位，在排气道开孔位置，用三角尺，色笔画出应开孔尺寸。开孔，用手提切割机按画线切割出孔洞。找平，用平凿子、锤子、麻布修平并清洁阀门与管道接触面处。涂胶，在阀门背面沿边涂玻璃胶。装阀，将阀门放入孔洞，调到合适位。用取子收紧螺杆固定阀门。清理，清理阀门固定挤压出的玻璃胶。检查，检查可抽出的抽板是否插到位，阀片是否开闭自如。防火阀的温控件好采用标准熔点的熔断件，反应灵敏，温控更准确。· 看选用产品的通风性，选用的产品阀页好不是斜置单片阀页结构，这样会引起气体下压，影响往上通风。· 好选用全金属结构，不锈钢更佳，如有塑件，铝等熔点低的等构件，则达不到防火要求。· 选用的产品应设有向上导流装置，能引导气体往上流动。如果阀页是单片斜置结构配有向上导流结构，则会引起出风口变小，产生涡流等问题，应避免选用。由于耐火极限达1小时以上，德州奥达密闭防火阀防火更可靠安全。2017年新检验报告,国标产品。密封严密,质量可靠，解决厨房油烟基本问题，倒灌，气堵。外形简洁大方。安装简单,烟道开方形孔，无需打孔安装，塞入烟道孔拧紧螺丝即可。150°防火温控。烟道温度高于设定为温度，开关自动启动，阀片强制关闭，阻止空气进入烟道，耐火极限1小时以上，提供专防火检测报告。

防火阀是一种藉易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度

达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280℃时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。安装在管道中的位置，位置为立装，但不能倒装。碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰，即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果，发现故障及时排除。金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端，如安装于管路末端，需采取配套出口法兰，防止密封圈积压，过位。使用中需要调节流量，有蜗轮箱进行控制。开、闭次数较多的碟阀，在二个月左右时间，打开蜗轮箱盖，检查黄油是否正常，应保持适量的黄油。检查各联接部位要求压紧，即保证填料的密封性，又可保证阀杆转动灵活。安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符，并将阀门内腔插洗干净，不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物，未清洗前允许关闭蝶板，以免损坏密封圈。

排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机联锁。此类阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，其动作和功能与排烟阀相同，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280℃时，阀门靠装有280℃易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，

德州奥达通风设备有限公司位于山东省德州市滕庄工业园，东枕京浦铁路、西靠京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河，交通便利、通讯快捷。公司经多年拼搏，已经从生产简单的末端设备发展为设计、制造、安装由主机到末端全套设备的大型中央空调企业。公司主营产品有消防高温排烟风机、轴流风机、混流风机、屋顶排烟风机、柜式排烟风机、风机箱、正压送风机、加压送风机、多叶送风口、加压送风口、正压送风口、消防设备防火阀、防火调节阀、排烟阀、排烟防火阀、多叶排烟口、板式排烟口、新风机组、组合式空调器、新风换气机、铝合金风口、水箱、冷却塔等空调配件产品，空调消防产品。我公司一贯遵循诚信、创新求精、服务的经营理念，不断追求品质完善和技术创新，满足市场需要和客户要求为己任，努力把自己打造成诚信为本技术精湛、服务到位、用户满意的企业。公司宗旨：信誉为本，用户至上，科技创新，欢迎广大客户前来洽谈业务。

我公司主要经营风机，风阀，风管，风机箱及空调配套设备

我们的地址：山东省德州市武城县滕庄工业园电话：联系手机：18653429550 期待您的咨询