

绿色加强型蓄排水板 地下车库排水板 蓄排水板生产厂家

产品名称	绿色加强型蓄排水板 地下车库排水板 蓄排水板生产厂家
公司名称	山东东泰电力器材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:东泰 型号:齐全 蓄水率:50%
公司地址	泰山区省庄工业园（六和肉食西邻）
联系电话	1555-0813655 15550813655

产品详情

加强型蓄排水板施工：

- 1、清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
- 2、屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把加强型蓄排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3、地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆支点向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过加强型蓄排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
- 4、地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆支点面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水向下流入盲沟直至集水坑。
- 5、在任何地段铺设加强型蓄排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入加强型蓄排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。

6、当加强型蓄排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

7、回填土是粘性土，在土工布上面铺3-5cm的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8、加强型蓄排水板在铺设时边与边需搭接下来1-2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入加强型蓄排水板的排水通道就可以保持排水畅通。

加强型排水板也叫"建筑夹层塑料板"，排水板，塑料排水板。其由HDPE高密度聚乙烯制成的，表面配上一层无纺布，从而形成一个组合排水板。

加强型蓄排水板通过最新的防水、排水、蓄水的专业设计，对防水工程既做到了排水、蓄水、堵水相结合，又防止了植物根系的刺穿和化学物品对建筑物的腐蚀，从而达到全面保护系统安全的目标。

加强型蓄排水板轻盈，塑料材质的排水板要比砂砾，鹅卵石等在重量上轻盈很多。加强型蓄排水板是一种能够完全代替鹅卵石以及砂砾的主要排水材料。

关于型号：

1、卷材排水板有0.8公分、1公分、1.2公分、1.6公分、2公分、2.5公分、3公分。片材加强型蓄排水板有2公分、2.5公分和3公分。目前最为流行的是2公分，部分地区，特别是天津地区常用3公分。

2、根据回填土高度，卷材排水板确定型号后要确定单位克重。以2公分排水板为例，回填土高度1米，推荐单位克重为1400g/m²。回填土高度1.5米，推荐1600g/m²以上。

3、具体型号、材质，我司可邮寄样品以协助选择。样品均为大货取样，所见即所得。

随着国家综合国力的不断增强以及对基础建设、水利工程、环保建设投入的加大和加快，“东泰”人将更加“励精图治”，秉承“诚义为本、高效务实、创造超越”的企业理念，不断进行产品升级和管理创新，并形成了一系列完善的售后服务。专心致力于中国土建工程材料事业。以更加辉煌的业绩回报社会各界，我们热忱欢迎国内外客户与本公司建立各种合作业务关系，并随时恭候国内外客户的垂询和指导。愿与您真诚携手共创锦绣前程，为国家基础建设事业做出应有的努力和贡献！

