

福建成功机床立车 普通车床

产品名称	福建成功机床立车 普通车床
公司名称	福建成功机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C5116E
公司地址	南安市柳城杏莲工业区
联系电话	0595-86302778

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C5116E	主电机功率	30 (kw)
外形尺寸	2800 × 3000 × 3200 (mm)	最大加工长度	1000 (mm)
最大加工直径	1600 (mm)	最大回转直径	1600 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	立式
产品类型	全新		

产品特点：

- 1.本系列机床适用于各行业的机械加工,可用于内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽的粗、精车削加工。
- 2.工作台采用动压导轨,主轴径向采用nn30型双列圆柱滚子轴承,因而工作台承载能力大、回转精度高。
- 3.垂直刀架装有五角刀台，侧刀架装有四方刀台，两刀架均采用液压平衡。
- 4.机床电气采用plc控制，并配有数显装置，可靠性更高。
- 5.机床造型美观、宜人性好、操作方便。
- 6.按特殊要求提供侧刀架、车锥度附件。

主要技术参数：

参数名称	单位	型号

		c5116e
最大车削直径	mm	1600
工作台直径	mm	1400
最大工件高度 (h)	mm	1000
最大工件重量 (w)	kg	5000
工作台转速范围 (16级)	r/min	5-160
刀架进给量范围 (12级)	mm	0.8-86
垂直刀架滑枕行程	mm	800
侧刀架滑枕水平行程	mm	630
侧刀架垂直行程	mm	980
侧刀架最大车削直径	mm	1400
横梁行程	mm	760
刀架快速移动速度	mm/min	1800
立刀架回转角度	± °	30
垂直刀架最大切削力	kn	25
侧刀架最大切削力	kn	20
工作台最大扭矩	kn.m	25

刀杆截面高度	mm	40
主电机功率	kw	22/30
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	2800×3000×3200
机床重量	kg	12580