

医用吊桥 ICU吊桥 吊桥干湿分离 重症病房吊桥 手术室吊塔

产品名称	医用吊桥 ICU吊桥 吊桥干湿分离 重症病房吊桥 手术室吊塔
公司名称	济宁市鑫烁医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道华金中心1010室（注册地址）
联系电话	15624088513

产品详情

ICU吊桥（干湿分离）

ICU梁式吊桥用于医院ICU病房，是现代重症监护室病房必备的医疗抢救辅助设备，主要由桥架、干段和湿段组成，其特点在于合理的干湿分离结构，湿区配置升降灵活的输液架。干湿区配置升降调节的一起平台，在干湿区分配有氧气、空气、吸引、电源、网络输出终端、输液泵架。还可根据医院要求选配各类系统

主要技参数及配置：

- 1、工作电源：AC220V、50HZ；
- 2、横梁长2800~3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；电源插座10个
- 3、配置刹车制动装置，设备无飘移，松开时设备能轻松移动；
- 4、吊架式干段塔：1个。配置如下：

仪器平台：2层（高度可调）可选550×400*30mm或550×400*43mm;

气体终端标准配置：（2个氧气，2个吸引，2个空气）（可选配进口终端）

- a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
- b、插拔次数2万次以上；
- c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

（3）接地端子：2个；

（4）网络接口：RJ45 1个；电话接口：1个

（5）照明灯2个；

（6）抽屉1个；

（7）可旋转：0~340°；

（8）干段塔净载重量 80kg；

（9）所有气体终端、电源接口、弱电接口置于终端箱上，电、气分离，电源和气源分别安装在塔体的铝合金立

5、吊柱式湿段塔：1个。配置如下：

(1)气体终端标准配置：（2个氧气，2个吸引，2个空气）

- a、具有防接错功能；
- c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

(2)接地端子2个；

(3)不锈钢可调输液杆架1个；

(4)不锈钢可调注射泵架2个；带有8个输液瓶挂钩

(5)储物篓1个；

(6)可旋转：0~340°；

(7)电源接口在塔体的两侧，气源分布在塔体的后侧，充分实现电、气分离，确保设备使用安全

6、主体材料采用高强度铝合金型材；

7、表面处理采用静电喷涂。

吊塔主体材料采用高强度铝合金而制，造型为全封闭式设计，采用的材料为防腐蚀，使用寿命长、易清洁消毒、可杜绝污染。

所有的吊塔承载的设备电源线路及气体管路和塔体之间没有相对移动，所有的电源线路及气体管路必须在塔体内不能外露，可保证吊塔在移动过程中不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

吊塔气体终端所有气体插座和配置为选配结构，各种气体插座均为不同颜色和不同形状。插座插头可保证2万次以上的插拔，维修费用低。

吊塔电源为单相220V电源，所有吊塔配有良好的刹车系统，严格杜绝了吊塔发生漂移的可能性，吊塔旋转角度 340°，且具有良好的限位系统并且还具具有220kg的承载能力，在满负荷状态下长期使用不变形。

产品关键词：ICU吊桥，吊桥干湿分离，医用吊桥，吊桥干湿合一，医用吊塔，单臂吊塔，双臂吊塔，腔镜塔，ICU梁式吊桥，ICU病房吊塔，重症监护吊桥。，手术室吊塔