

廊坊人造草坪仿真绿色垫子 足球场人工假草皮 户外装饰

产品名称	廊坊人造草坪仿真绿色垫子 足球场人工假草皮 户外装饰
公司名称	任丘市博纳体育工程有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:博纳 规格:4*25 产地:任丘市
公司地址	任丘市新裕华市场云谷产业园（注册地址）
联系电话	17736967853

产品详情

人工草坪场所雪后维护方法

冬季来了，冰雪会对人造草坪形成影响吗？

在有些状况下或许要用重型的滚筒将场所上的冰块压碎。破碎的冰块能直接从场所上清扫走。一般在出太阳的时分，并且在冰或霜不是很厚的状况下，它将很快消融掉，特别是场所在运用时。

假如冰结得很厚，没有其它方法，只能用化学品促使它消融。记住场所上运用任何化学剂，都将留下粘性的或光滑性的残渣，在气候答应状况下要冲洗场所。

假如表面的冰很厚，每3,000平方英尺撒播大约100 lbs的尿素（仅为参考，在不同状况不同面积时可适当调整）。尿素撒播后，场所上的冰块需半小后才干消融。消融的冰块需用清洗机、橡胶清洁器、清扫车或者其它适宜的设备清洗洁净。尿素在 - 12 的时分效果不大，在 - 17 的时根本不能消融冰块。少数的尿素残渣将残留在场所上，需在气候答应状况下清洗洁净。尿素或许会对眼睛有细微损伤。假如它不慎进入了运动员的眼睛,请用很多的水清洗。

不要用盐、矿盐、钙氯化物或其它腐蚀剂以及有毒化学品消融人造草表层的冰块，它们的残留物将会对运动员及草坪产生损伤哦。人造草坪基础可分为三种材质的基础:水泥混凝土基础、沥青基础及三七灰土基础

方案一水泥混凝土基础

平整度:平整度合格率在95%以上,5米直尺误差3

2坡度:中心场地3%-4%0,龟背式排水设计。弯道8%。 ,直道5%,半圆区5%0,表面应平坦、光滑

保证排水

3强度和稳定性

表面均匀坚实,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑,6000mmx6000mm左右切块为好。垫层压实,密实度大于95%,在中型碾机压过后,无显辙轮迹、浮土松散、波浪等现象

4隔水层:采用新PVC加厚隔水海膜,搭接处应大于200mm,边沿余量大于150m

保养期:基础保养期为21天

6定位:为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。

平整度:基础应具有一定的强度和稳定性,基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀,平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm

坡度:横向 $<1\%$,纵向 $<1\%$,跳高区 $<4\%$,表面应平坦光滑保证排水